

# 本溪三波波形护栏 冠县通程护栏板 公路三波波形护栏参数

产品名称	本溪三波波形护栏 冠县通程护栏板 公路三波波形护栏参数
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 有双面三波波形梁护栏吗

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。

### 有双面三波波形梁护栏吗

国标热镀锌波形护栏板规格4320\*310\*85\*4.17 或4320\*310\*85\*3.17，国标热镀锌波形护栏板有且只有这两种规格的。这两种波形板原材料的厚度分别是4mm和3mm，有双面三波波形梁护栏吗，热镀锌平均上锌量 600g/m<sup>2</sup>，成品板厚度分别为为4.17mm和3.17mm。

国标热镀锌立柱规格140\*4.5\*2150/2070 或 114\*4.5\*1950 /2000，国标热镀锌立柱的平均上锌量 600g/m<sup>2</sup>。

除以上情况外其他上锌量和其他厚度的护栏板或立柱都属非标规格。

从性价比和使用年限上看，国标护栏质量好使用年限久，长远的性价比高。非标护栏造价低，使用时间短，目前市场是出现了一种用热镀锌板带直接加工的波形护栏板，这种波形板造价低，上锌量低，不适合用在南方气候潮湿地区。

3) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性。不会轻易被车辆撞断。城市道路交通量大，一旦发生事故。经济损失也大，本溪三波波形护栏，而且容易造成交通拥堵，所以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用，公路三波波形护栏参数，尤其是在重载货车通过量大的路段，如中央分隔带护栏的防撞能力强。就可以避免与对向车辆发生碰撞二次事故。

4) 导向能力好。这是指车辆碰撞护栏后，能够顺利导出而不会反弹过大导致与同向的车辆发生二次事故。

5) 经济性好，节约土地。在满足护栏防撞与导向性能的同时，也要尽力减小护栏材料的用量以保证经济性。此外，我国的土地资源稀缺，在城市中更是如此，因此应尽量选用占地面积小的护栏，以节约空间，同时还可降低工程造价。

6) 造型美观。护栏应与道路周边环境协调一致，并可以通过绿化等手段来美化护栏。

7) 维修简便。发生事故后，如能在短时间内对护栏进行修复，可减少对交通的影响，避免或减轻交通拥堵，因此维修简便也很重要。

本溪三波波形护栏-冠县通程护栏板-公路三波波形护栏参数由山东冠县通程交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司（[www.sdtcjts.com](http://www.sdtcjts.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!