

宇博机械 伸缩通风风机软连接厂家 无锡伸缩通风风机软连接

产品名称	宇博机械 伸缩通风风机软连接厂家 无锡伸缩通风风机软连接
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

产品详情

风机软连接的用途与区别在哪里

各种材质的用途和区别风机软连接帆布材质用于普通风机，如商场，超市，写字楼，民房等空气流通风机的连接处。这种风机一般安装在室内，主要用于空气流动和疏导，没有高温和腐蚀和老化限制，是早基本的风机软连接，由于消防的要求这种风机软连接也逐渐淡出市场，因为帆布的防火效果是达不到要求的，即时有一种三防布也并不能保证280度温度下30分钟使用。故的硅钛防火软连接解决了这一问题，也是防火软连接的重要分支。风机软连接橡胶材质则用于高压，宿迁伸缩通风风机软连接，耐腐蚀，耐老化，用在室外的场所和空气中有水分的场所，这种风机软连接耐压效果好，也有一种是一体橡胶硫化的风机软连接防水性能超，弥补了软连接室外使用的缺陷。织物风机软连接主要用于高温场所，温度高达1300度的状态下仍然可以使用。

形状：圆形，方形，矩形特性：红色硅胶玻璃纤维织物（布料颜色：银灰色、红色） 根据软连接用途和工作环境来选择合适的布料，选择坚硬的金属做骨架。软连接具有压缩小、行程长等优点。耐高温软连接：材质：红色硅胶（液态硅胶）银灰色硅胶布 两端配套法兰（碳钢、不锈钢）

形状：圆形，方形，矩形特性：红色硅胶玻璃纤维织物（布料颜色：银灰色、红色） 根据软连接用途和工作环境来选择合适的布料，选择坚硬的金属做骨架。软连接具有压缩小、行程长等优点。?? 具有耐磨损、耐酸碱、耐温、耐高压等特点连接方式：法兰连接（角钢、A 3 钢板、不锈钢、PVC）、套箍连接。性质：耐高温，耐正负压力，防火，阻燃，防水，密封不透气，外观美观，内部平整做工精细，使用寿命长。安装方便，方便施工，伸缩通风风机软连接厂家，输送量大、透气均匀、耐摩擦、防静电等用途：风机进出口，建筑排烟系统，锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。固体粉尘、粉末、颗粒的抽取。废弃的抽出排放。高温气体的排放和循环。

1、风机进出口必须要用软连接吗？

答案是肯定需要的，因为风机工作时会产生震动，所以安装软连接来消声降噪、减少震动。

2、风机软连接使用在那些地方？

风管软连接主要使用在民用、工业建筑及机械设备的通风管道上面的风机进出口。

3、风机软连接一般有那些分类：

按照形状

风机软连接分为矩形风机软连接，圆形风机软连接，空调伸缩通风风机软连接，天圆地方型软连接

按照材质

风机软连接按照材质分为：帆布风机软连接，橡胶风机软连接，不锈钢风机软连接，织物风机软连接

按照压力

按照压力分为：正压风机软连接，耐高温伸缩通风风机软连接，负压风机软连接，风机软连接等

连接方式

风机软连接的连接方式有：法兰连接，焊接连接，卡箍连接也叫抱箍连接

宇博机械-伸缩通风风机软连接厂家-无锡伸缩通风风机软连接由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（www.yuboshebei.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的机床附件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇博机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！