

无尘净化风淋室供应商 石家庄无尘净化风淋室 美清净化

产品名称	无尘净化风淋室供应商 石家庄无尘净化风淋室 美清净化
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

产品详情

一、 电源开关，通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高我们的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

【美清净化工程向您推荐——风淋室】

风淋室安装：

风淋室装于洁净室入口时，无尘净化风淋室型号，其与洁净室墙板间不可有空隙，石家庄无尘净化风淋室，尚若有空气泄漏现象时，请以填缝剂修边处理，并注意设备安装之水平度，否则影响开门及耐用性。设备分有底座及无底座型，有底座型可直接调水平后，用硅胶填补修饰。无底座型需以膨胀螺丝固定后，以硅胶填补修饰之。电源之接线，请按规格上所示电压，连接至设备上方之接线盒内之端子台。

2、高洁净度、高风速：采用初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，无尘净化风淋室供应商，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，喷嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人身上风速18m/s以上。

3、模块式结构，无尘净化风淋室价格，风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

无尘净化风淋室供应商-石家庄无尘净化风淋室-美清净化(查看)由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市美清净化设备安装工程有限公司（www.tjmqjh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!