

## P型止水橡皮施工安装流程 止水橡皮物流发货快

产品名称	P型止水橡皮施工安装流程 止水橡皮物流发货快
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:p型 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

橡胶止水带出厂价 止水橡皮物流发货快

橡胶止水带和止水橡皮简介：

橡胶止水带和止水橡皮系以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 --+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

橡胶止水带的使用方法：

必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时橡胶止水带发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上做穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定方法有利用附加钢筋固定、专用卡具固定、用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇筑。

橡胶止水带进行安装施工时要注意是：

在固定和浇筑时千万不要让砼直接倒在止水带上，以防止橡胶止水带变型脱落。