

减感油墨 其他 UV胶印油墨

产品名称	减感油墨 其他 UV胶印油墨
公司名称	济南恒信德印刷物资有限公司
价格	400.00/公斤
规格参数	品牌:其他 用途:UV胶印油墨 颜色:透明白
公司地址	济南市高新区汇展香格里拉北塔1单元250室
联系电话	0531-66592831

产品详情

品牌	其他	用途	UV胶印油墨
颜色	透明白	单件净重	1 (g)
着色力	50 (%)	细度	0.8 (um)
粘度	10 (S)	适用对象	无碳复写票据印刷
流动度	0.1 (mm)	固着速度	0.1 (min)
保质期	12 (个月)		

济南恒信德印刷物资有限公司是专业印刷材料供应商。代理大韩油墨，dic油墨，无碳复写专用增减感油墨，分离胶，包装用胶黏剂，橡皮布，印刷化学药品。济南恒信德印刷物资有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系

减感油墨使用说明

减感油墨一般用在加工无碳复写纸商用密函等票据上，如：银行、证券、财政电信、服务行业使用的各种保密信封，ems特快专递详情单，电信移动行业使用的充值卡信封等等。减感油墨是与无碳复写纸显色和发色机理配套使用的防伪油墨。减感油墨一般印于无碳复写纸的上层纸、中层纸或下层纸的正面，配页格式为：上层+(减感)中层+(减感)下层。

一．减感油墨应用化学机理：

减感油墨：是专印在无碳复写纸显色涂层上（cf或cfb涂层）的油墨，与纸涂层的显色剂起化学反应，使显色剂“失效”。当与之对应的无碳复写纸压感打印时，印墨面处无字迹显现，此墨起减感作用。

二．适用范围：

(一) uv减感油墨适用于带有紫外线固化装置的商业表格印刷机。

(二) 普通的减感油墨使用于一般轮转或平板胶印机或凸印机。

(三) 减感油墨专用于无碳复写纸等特殊用途的胶印纸。

三．品种：

(一) 普通的胶（凸）印减感油墨。

(二) uv紫外线固化胶（凸）印减感油墨。

四．使用方法及注意事项：

(一) 减感油墨与普通的印纸油墨使用方法类似，将所需类型的油墨直接上机使用。

(二) 减感油墨与其它的油墨在同一台印刷机上使用时，务必分开使用，上墨工具要专墨专用。

(三) 减感油墨在使用前后，要彻底清洗干净墨辊，防止油墨污染纸张或影响使用效果。

(四) uv减感油墨不要与普通的减感油墨混合使用，防止因干燥吸收机理不同影响干燥效果。

(五) 减感油墨是与无碳复写纸起化学反应的特殊油墨，故在使用时不能象普通的油墨一样随意添加印刷助剂，如：调墨油、撤粘剂等，以免影响使用效果。

(六) 减感油墨一般保质期不低于一年。

(七) 减感油墨务必实底印刷，不适用于网点印刷。

五．验收标准：

印刷完的下机印品，按印品的配页格式放入针式打印机上打印，目测观察打印后的减感处的字迹。如果减感墨处无压感字迹显现，说明减感效果好。也可手工检测，满足用户使用要求，即为合格。

注：使用该系列产品时，请您首先仔细阅读使用说明书，确定适合您所需的油墨，若有未尽之处，欢迎来电

济南恒信德印刷物资有限公司

王健 13793123331 15168898895 0531-83177155

济南恒信德印刷物资有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。