

# 无螺栓球磨机衬板,耐磨钢衬板

产品名称	无螺栓球磨机衬板,耐磨钢衬板
公司名称	靖江诚龙特种钢机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:衬板(水泥厂、钢厂等) 诚龙特种钢 排矿方式:周边排料
公司地址	中国 江苏 靖江市 江苏靖江新桥江河南路(沿江开发区内)
联系电话	86 0523 84319066/400-6610-866 13775080682

## 产品详情

品牌	衬板(水泥厂、钢厂等) 排矿方式 诚龙特种钢	周边排料
型号	自紧固无螺栓衬板 衬板(应用领域 水泥厂、钢厂等) 诚龙特 种钢	煤磨机
结构形式	立式	球磨机长度
磨矿方式	干式	00

产品介绍:球磨机是水泥厂、钢厂、电厂、矿山、化工、冶金等行业生产中主要的制粉设备,球磨机衬板则是保证球磨机正常运转的主要耐磨部件。由于球磨机衬板长期处于严酷的工况条件下,维修量和更换量相当大,不仅浪费人力、物力、财力,而且直接影响生产效率。因此,研制新型耐材料和新型衬瓦结构形、创造球磨机最佳工作状态,是提高产量、降低消耗、获取良好的经济效益的重要途径。传统的衬瓦设计形成已经不能适应耐磨材料的发展。针对稀土耐磨钢的特点,我们分析比较了几十种衬瓦的结构形式以及它们磨损失效的原因,设计出“组合自紧固型无螺栓稀土耐磨钢球磨机衬瓦”。组合的含义有两个方面:一是指衬瓦的结构形式;二是指衬瓦安装的整体形式。自固的意义同样是指两个方面:一是衬瓦本身的自我强化;二是安装后的自我紧固。特点 1、自紧固型无螺栓衬瓦利用球磨机本身的几何形状,采用力学结构进行组合,利用球磨机生产运行中磨球的作用进行予应力自固,实现衬瓦的整体强化,从而保证高强度、低韧性的稀土耐磨钢衬瓦稳定性和可靠性。 2、自紧固型无螺栓衬瓦的无螺栓分级衬瓦,能使球磨机正常运转中产生明显分级作用。磨球自入料口至出料口按从小到大的顺序排列得整齐,从而使球磨机处于最佳工作状态,大幅度提高产量。 3、自紧固型无螺栓衬瓦的制造工艺与传统衬瓦一样,对正在应用的球磨机不需作任何的改造。