

苏州市建材GB 8624阻燃标准检测机构

产品名称	苏州市建材GB 8624阻燃标准检测机构
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	阻燃检测:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

- a) 阻燃建筑材料及制品
- b) 阻燃织物
- c) 阻燃塑料/橡胶材料及制品
- d) 阻燃泡沫塑料
- e) 阻燃家具及组件
- f) 阻燃电线电缆

我们可以帮助您：

- 1.质量及安全性：确定产品原料、半成品、成品的质量及安全性
- 2.内部质量把控：提供产品质量数据，排查产品性能是否达标
- 3.研发及个性化服务：根据客户要求，提供非标试验及研发服务
- 4.保护客户权益：维护原料供应商、生产加工企业、私人业主、经销商等各类客户相关权益

检测标准

1、我国关于阻燃制品的国家标准主为有两个：

(1) GB 20286 ----公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

(2) GB 8624 ----建筑材料及制品燃烧性能分级

注：按照建筑制品燃烧性能等级和其燃烧性能的对应关系，阻燃等级可划分为：

除铺地材料以外的建筑制品分为七个级别，由高到低为A1、A2、B、C、D、E、F。

铺地材料也分为七个级别，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

2、阻燃等级在国际上UL等级认证：

广分检测可以针对UL进行认证方法有两种：一种是UL94 HB，这是水平燃烧测试的方法；另一种是UL-94 V0、V1、V2、V5，这是垂直燃烧的测试方法。

(1) UL94 HB：水平燃烧

这种塑料能慢慢燃烧但不能自熄。这种类型是UL的低等级，经常是用纵向V0、V1或V2方式行不通时才采用这种方法。

(2) UL94 V0、V1、V2、V5：垂直燃烧

UL阻燃性分类体系如下：

阻燃面料相关标准之UL标准

UL是英文保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL安全试验所是美国有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。

它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料，同时开展实情调研业务。

总之，它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务，其终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品，为身心健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言，UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。

UL94标准指美国保险业者研究所第94实验标准。其试验方法如下：使截面积1.27*0.32厘米长度12.7厘米的塑料片呈垂直状态，在距其下端0.96厘米处使用喷灯点火，接触火焰10秒后去掉喷灯，如果在5秒内灭火称为V—0级，在5-25秒内灭火称为V—1级。在塑料片下段30厘米处放置纱布，如果滴落的液体使其燃烧称为V—2级