

双面齿同步带

产品名称	双面齿同步带
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼21室
联系电话	0512-50336273 15995682016

产品详情

氯丁橡胶同步带介绍氯丁橡胶同步带的结构由以下四个部份组成(1) 玻璃纤维抗拉层，是由多股玻璃纤维组成的绳索，沿胶带宽度按螺旋形绕布在胶带的节线位置，其强度高，伸长小，耐腐蚀和耐热性能良好(2) 氯丁胶背，它将玻璃纤维牢固地粘在节线位置，起着保护抗拉材料的作用；在传动过程中需要使用带背的场合，可防止由于摩擦而引起的损坏，它比聚氨脂带背更具有优越的耐水解性和耐热性。(3) 氯丁胶齿，带齿由剪切强度高、硬度适当的氯丁胶组成，需要精密的成型和精确的分布位置才能与带轮的齿槽正确啮合，其齿根要与节线保持规定的距离，弯曲时节距无变化。(4)

尼龙布包布层 这是保护胶带的抗摩擦部分，应具有优越的耐磨性，是用摩擦系数小的尼龙帆布组成。氯丁橡胶同步带的耐水解、耐热、耐冲击性能优于聚氨脂同步带、它的传动功率范围大，特别在大功率传动中，聚氨脂同步带是无法与这相比的。工作温度一般在-34~100 范围内。双面齿同步带简介1、双面齿同步带有两种材料可以选择，分别是橡胶和聚氨脂(PU材料)。2、双面齿同步带的节距和齿形参数等同与单面齿同步带的齿形参数和节距。3、双面齿同步带按带齿形的分布可分为两种标准型式：齿形呈对称方式排列的是DA型双面齿同步带(图DA)，齿形呈交叉方式排列的是DB型双面齿同步带(图DB)

双面齿同步带各型号、规格、尺寸表

型号	W	T	规格代号	节线长	齿数
D-MXL	0.508	1.53			
D-XL	3.05		196XL - 1970XL	497.84 - 5003.8	98 - 985
D-L	0.762	4.58	203L - 1988L	514.35 - 5048.25	54 - 514
D-H	1.372	5.95	670H - 2500H	1701.8 - 6350	124 - 1240
D-XH	2.794	15.49	700XH - 2275XH	1778.00 - 5778.5	80 - 2275
D-XXH	3.048	22.11	700XXH - 2625XXH	1778.00 - 6667.5	56 - 2625
D-T2.5	0.6	2	T2.5x500 - T2.5x5000	500.00 - 5000.00	200 - 2000
D-T5	1	3.4	T5x500 - T5x7000	500.00 - 7000.00	100 - 1400
D-T10	2	7	T10x500 - T10x7050	500.00 - 7050.00	50 - 705
D-T20	3	13	T20x1700 - T20x7000	1700.00 - 7000.00	85 - 350
D-AT10	AT10x500 - AT10x7000		50 - 700		

HTD.DA-3M	0.76	3.1	501-3M - 5010-3M	501.00 - 5010.00	167 -
HTD.DA-5M	1.143	5.26	500-5M - 7000-5M	50 - 1400	
HTD.DA-8M	8.17	512-8M - 6880-8M	512 - 6880	64 - 860	
HTD.DA-14M	2.8	14.84	1750-14M - 6860-14M	1750 - 6860	125 -
HTD.DA-S8M	7.48	S8M-512 - S8M-6880			