

许昌优质石膏吊顶吸音板专业厂家

产品名称	许昌优质石膏吊顶吸音板专业厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

许昌优质石膏吊顶吸音板专业厂家

本公司生产的穿孔吸音板穿孔复合板，属于新型、轻质、高强、环保节能等装饰材料。由天花板及相关配件组成的系统完全按照用户的要求进行设计，具有保温、隔音、防火、降噪、防潮等性能，并且具有各种装饰效果。同时我们致力于采用更好的原材料采购，jingzhun的工艺控制，严谨制造出新颖、典雅的天花板，构建简单风格的商务空间。

我们的宗旨是让客户满意、始终以生产高品质产品、提供高质量服务为工作目标，公司愿与新老合作伙伴积极合作，共谋发展，共创辉煌！

穿孔吸音复合板试用范围: 设备机房，控电机房，空调机房,进风机房,排风机房,会议室, 电梯井,学校,琴房和各种需要隔音的房间。

穿孔复合吸音板是指板状的具有吸音减噪作用的材料，主要应用于影剧院、音乐厅、博物馆、展览馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、体育馆、报告厅、多功能厅、酒店大堂、医院、商场、学校、琴房、会议室、演播室、录音室、KTV包房、酒吧、工业厂房、机房、家庭降噪等对声学环境要求较高及gaodang装修的场所。具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点。

穿孔吸音复合板就是三层材料复合而成型的吸音板du叫“穿孔吸音复zhi合板”。属于穿孔吸音dao板的一种，具有防火? 防潮??吸音效果好???造价低等特点，是一种常见的机房专用吸音板。也可以施工在电梯井????会议室????钢琴房?? 工厂房等需要吸音的房间，用途广泛。不懂咨询。

一、硅酸钙吸音板简介

AFC-6穿孔硅酸钙板选用时应考虑的主要技术指标：密度，抗折强度，螺钉拔出力，含水率，湿胀率，不燃性。

AFC-6穿孔硅酸钙板内隔墙还应考虑墙体的隔声性能和耐火性能。

产品规格:600*600*8mm 600*600*5mm

1. 定义

以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素为增强材料，以水泥中添加硅质、钙质材料为胶凝材料质，经蒸汽或高压蒸汽养护制成的板材。

2. 种类

石棉纤维增强硅酸钙板分为普通板（代号A）和板（GA）。非石棉纤维增强硅酸钙板分为普通板（代号N）和板（GN）。

3. 适用范围

AFC-6穿孔硅酸钙板密度低、湿涨率小、防火、防潮、防蛀、防霉、可加工性好。广泛用于建筑物内（隔）墙，特别适用于高层及超高层建筑内隔墙，亦适用于潮湿环境中的浴室及厨房（墙面应粘贴瓷砖或刷防水涂料）。

奢华建筑应选用非石棉纤维增强硅酸钙板（并指明不含石棉）中的板（GN）。中档建筑宜选用非石棉纤维增强硅酸钙板中的板，亦可选用非石棉纤维增强的普通板（N）或石棉纤维增强的板（GA）。一般建筑可选用石棉纤维增强的普通板（A）。食品加工、医药等建筑内隔墙，不应选用含石棉的板材。

4. 执行标准

1) 质量轻，每平米6-7KG

2) AFC - 穿孔硅钙吸音板为A级不燃材料。可水洗不脱色，在相对湿度95%的空气环境中，其吸收小于0.001。

3) 相对湿度95%环境中使用，变形程度不大于2mm，长久使用不老化，风化。

玻璃棉复合穿孔板,穿孔复合吸音板厂家公司是一家专业从事：穿孔复合吸音板，玻璃棉复合穿孔板，穿孔石膏板，PVC贴面石膏天花板，穿孔吸音石膏板/天花板，纸面石膏板，烤漆龙骨，硅酸钙穿孔板，水泥纤维板等。产品符合国家9001国际质量认证及美国ASTM认证，具有无污染，环保绿色特点，畅销海内外七十多个国家和地区。

我们的主要产品—天花板，属于新型，轻质，高强，环保节能装饰材料。有天花板及相关配件组成的系统完全按照客户的要求进行设计，具有保温，隔音，防火，防潮等性能，但却具有各种装饰效果。同时我们致力于采用更好的原材料采购，jingzhun的工艺控制，严谨制造出新颖，典雅的天花板，构建简单风格的商务空间。

JC/T564 - 2000《纤维增强硅酸钙板》标准

普通板符合JC/T564 - 2000《纤维增强硅酸钙板》标准，板则在若干主要指标上高于JC/T564 - 2000标准。

许昌优质石膏吊顶吸音板专业厂家