

保护呼吸顺畅的压风自救装置 ZYJ压风自救装置

产品名称	保护呼吸顺畅的压风自救装置 ZYJ压风自救装置
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:压风自救装置 重量:13kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用供水自救装置压风自救装置，压风自救器，压风自救装置价格，压风自救装置厂家。ZYJ矿井压风自救装置，该装置主要应用于井下紧急避险系统，安装在井下避难硐室，工作面的机巷风巷，掘进工作面，以及运输和回风巷，井底车场，各种站房的适当位置。当井下发生灾害时，工作人员迅速进入附近装有矿井压风自救装置的地点，打开装置，戴上呼吸面具，进行自救。型号说明-ZYJ-(A)压风自救装置Z-自救装置Y-压风J-自救A-设计序号压风自救装置，在全国各大矿务局、各大煤矿矿井广泛应用，深受广大煤矿工人的好评，拥有稳定的技术支持和售后服务。

具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能，还能在簧管范围内自由活动。使用轻型医用面罩，无毒,长时间佩戴无负重感，呼吸无异味。每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水和油、降低压风噪音、控制空气压力，使工人呼吸shu适。全不锈钢结构，能在恶劣环境下长时间使用。该压风自救装置解决了老式压风自救器工人用头伸进风筒布袋遮挡视线，不能了解周围环境的变化，从而产生的情绪焦虑，影响自救等问题。呼吸簧管加长，等待救护的人员可以小范围内走动，无碍工人，睡觉。每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水和油、降低压风噪音、控制空气压力，使工人呼吸shu适。

进气管处安装总压力表，测量总管路内压力。压风自救装置的壳体、安装板、进气总管、挂钩、螺丝、箱锁等全都采用不锈钢制造，能够在恶劣的环境下长时间使用。1、技术参数-ZYJ-(A)压风自救装置系统供气压力：0.3—0.7MPa呼吸器调节压力范围：0.05—0.1MPa呼吸器供气量范围：30—55L/min(0.3MPa)供气方式：地面系统供气或单能泵站供气消音能力：85dB(A)操作方式：一次手动快速供气防护方法：防护口罩尺寸（长X宽X高）：800X370X160重量：15kg一、应用范围ZYJ-(A)压风自救装置ZYJ-(A)压风自救装置（以下简称自救装置）主要用于具有煤与突出的煤矿井下救灾防护。