

# 不锈钢576芯光缆光交箱户外图片

产品名称	不锈钢576芯光缆光交箱户外图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

不锈钢576芯光缆光交箱户外图片 [不锈钢576芯光缆](#)

交接箱 室外光交箱实力品牌 [宁波](#)

普纬达通信设备有限公司生产制造 [不锈钢光缆](#)

交接箱是一种为主干层光缆、不锈钢576芯光缆光交箱户外图片配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。不锈钢576芯光缆光交箱户外图片光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，防水不锈钢576芯光缆交接箱 室外光交箱实力品牌简介使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。防水不锈钢576芯光缆交接箱 室外光交箱实力品牌光缆交接箱是用于光缆通信网络中连接主干光缆和分支光缆，对光缆、光纤进行终端、保护、连接及调度管理的配线设备。具有光纤熔接、存储及配线功能，采用落地、挂壁、挂杆等安装方式。

不锈钢 [光缆](#)

交接箱在外观上面秉承了前代设计风格，箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏，不锈钢工艺也使这台不锈

钢 [光缆](#)

交接箱时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。目前这款不锈钢光缆交接箱正在 [宁波普纬达通信](#) 火热销售中，价格优惠

不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

光缆交接箱特点:

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

公司提供的光纤终端整理设备：144芯不锈钢[光缆](#)

交接箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器

箱，

光纤分线

箱，光纤分光箱，

光纤配线箱及多种类型的144芯不锈钢

光缆交接箱。[宁波](#)

市普纬达通信设备有限公司，主营各规格144芯光缆交接箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供的弱电布线工程设计方案。

## 一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

## 二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

- 4.具有很好的安装性能及防\*\*\*坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与**机箱**绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压  $3000V(DC)/1min$ ，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.\*小拉脱力： $0.4-1.2mm$ 导线分别为24-120N