

永州工业脚轮 天鹏天龙 工业脚轮规格

产品名称	永州工业脚轮 天鹏天龙 工业脚轮规格
公司名称	天津天鹏天龙五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区22栋119号
联系电话	13002207995

产品详情

随着近代随着工业革命的兴起，工业脚轮规格，越来越多的设备需要移动，脚轮也就在全世界应用越来越广泛，各行各业几乎离不开脚轮。到了现代，科技的不断发展，永州工业脚轮，因为设备的多功能性和高利用率需要，脚轮就成了不可缺少的部件，脚轮的发展也就更为专业化，脚轮、万向轮制造产业从而成为了一个特殊的行业。

脚轮的应用非常广泛，几乎涉及任何行业。根据不同行业的需要，人们要不断地发明各式各样的脚轮，在全世界大约有15000有种不同的脚轮用家具家私、工业、农业、物流搬运、仓储、码头以及科技等各个行业和领域。

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

车轮的选择之五：

转动灵活性：单轮越大转动就越省力，滚柱轴承能载较重的负载，工业脚轮厂，转动时阻力较大：单轮安装上的（轴承钢）滚珠轴承，能承载较重的负荷，转动更轻便，灵活宁静。

如果您想要耐磨系数较高的，一般AGV都是在车间内使用，很多都是在刷了油漆的地方行走，选择耐磨系数很高又静音的PU材质即可，如果是没有刷油漆的水泥地面，选择尼龙材质的即可。

【天鹏天龙向您推荐明星产品-脚轮】

脚轮的构造特点：

安装高度：指从地面到设备安装位置之间的垂直距离，脚轮的安装高度是指与脚轮底板与轮子边远大的垂直距离。

支架转向中心距：指中心铆钉垂直线到轮芯中心的水平距离。

转动半径：指中心铆钉垂直线到轮胎外边缘的水平距离，适当的间距令脚轮能作360度转向。转动半径的合理与否直接影响到脚轮的使用寿命。

行驶负荷：脚轮在移动时承重能力也称动负荷，脚轮的动负荷因工厂的试验方式不同而有所差别，也因轮子的材料不同而不同，关键在于支架的结构和质量是否能够抗冲击和震荡。**冲击负荷：**当设备受到承载物冲击或震动时脚轮的瞬间承重能力。

静态负荷：脚轮在静止状态下能承受的重量。静态负荷一般情况应为行使负荷（动承载）的5~6倍，静态负荷至少应是冲击负荷的2倍。

永州工业脚轮-天鹏天龙-工业脚轮规格由天津天鹏天龙五金有限公司提供。天津天鹏天龙五金有限公司（www.tjtptl.com）为客户提供“调节轮,可调脚轮,万向轮,刹车脚轮,重载轮,中重型脚轮等”等业务，公司拥有“申牌,向荣SRC,信希,福马等”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。