

山西仓壁振动器 威泰克机械专业定制 仓壁振动器厂家

产品名称	山西仓壁振动器 威泰克机械专业定制 仓壁振动器厂家
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

仓壁振动器振动电机轴承过热的原因是轴承磨损或质量有问题、轴承润滑脂过多或过少型号不对或质量不好。轴承内圈与轴的配合过松或过紧也有可能引起轴承过热。轴承外圈与端盖的配合过松或过紧和端盖与轴承内盖的装配质量不好也是可能引起轴承过热的原因之一。仓壁振动器振动电机轴承过热的处理方法有以下几种：1、更换轴承；2、调整润滑脂；3、过松时，可在轴上加焊一圈金属再加工，过紧时可重新加工轴承档；4、过松时，气动仓壁振动器，可将端盖轴承室扩大后镶套，cz600仓壁振动器，过紧时可重新加工轴承室；5、拆下再装，使轴承承受力均匀。

ZFB型防闭塞装置的安装位置及台数选择ZFB型防闭塞装置在料仓上的安装方法一般有两类：

1、仓外壁安装该方法适用于钢板制或上部混凝土、下部为钢板制料仓，如贮存大比重细粉，小比重细粉粘附性粉末，含细粉的粗块等多种类型物体的料仓适用。

(1) 圆锥型钢板制料仓一般在ZFB装置安装部位，料仓直径小于或等于1m时安装一台即可如图1；若直径大于1m时，应安装两台，此两台的安装水平位置应相差50-100mm。

(2) 角锥型钢板制料仓角锥型料仓的侧角接缝处，对振动减弱较大，故应在相对侧板上各安装一台，但每台均应安装在侧板垂直中心上。侧壁板为垂直面的非对称型角锥料仓，山西仓壁振动器，只需安装一台即可（见图3）。

(3) 大容量，上部为混凝土，下部为钢板制料仓 大容量料仓，常制作成上部为水泥，下部钢板制料斗。底部周长小于4m则装置1台，大于4米则每隔4-6米的间隔装置一台。

ZFB系列仓壁振动器的安装与调试、使用与维护

- a. ZFB型仓壁振动器（ZFB型防闭塞装置，仓壁振动器厂家，仓壁振打器）一般安装在料仓下部沿仓高1/4处。
- b. 若非钢制料仓或有加强筋不易振动的料仓，应在仓内铺设振动板，将防闭塞装置焊接在振动板上，并一起坚固在料仓上。
- c. 每月对电机轴承进行保养，补充润滑脂；定期清除机壳外积尘，改善散热条件，但不能用水冲洗。
- d. 应该定期检查ZFB型仓壁振动器（ZFB型防闭塞装置）绝缘电阻，坚固地脚螺栓，及时消除隐患。

山西仓壁振动器-威泰克机械专业定制-仓壁振动器厂家由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司（www.shaixuanji.cn）是从事“振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。同时本公司（www.wtkzd.com）还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。