

商用中央空调 海口创美机电 海口空调

产品名称	商用中央空调 海口创美机电 海口空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

产品详情

约克于1874年在美西法尼亚州的约克镇正式成立，是成为、的独立暖通空调和冷冻设备制造商，中央空调。今天的约克已被公认为世界制冷技术应用领域的先导。1994年约克公司正式在美国华尔街上市，同年亦被美国《财富》评为美国500家实力企业之一，象征着约克公司在世界市场上的重要地位。日本大金工业株式会社自1924年创业以来，是世界上一家集空调、冷媒、压缩机研发、生产、销售和售后服务为一体的专业空调企业;在空调冷冻方面，大金产品种类达5000种之多，在日本的市场占有率始终保持

近年来空调的各种新功能推陈出新，我们建议大家根据自己的实际情况选购实用的空调：比如只在夏天使用空调来降温的，可选购单冷型空调；需要在冬天用空调制热的，可选购冷暖型空调；家里比较潮湿，可使用空调的抽湿功能；如果家中通风不好，长时间呆在家中感到烦闷，可考虑选购带有健康负离子、氧吧功能的空调。按照国家相关规定：“空调自售出之日起7日内，家用中央空调，如发生性能故障，消费者可以选择退换货；自售出之日起15日内可以选择更换同型号同规格的空调”，海口空调，但在空调销售旺季，你很可能会碰上“货未到、票先开”的情况。如果到货和安装的时间比开票晚好几天的话，你就会在无形中耽误了几天发现故障、主张权利的宝贵时间，甚至会丧失部分三包权益。因此，消费者在购买空调之前，一定要向经销商问清楚空调送货和安装时间，甚至在购物凭证上标注明。

中央空调品牌纷纭，选择一款品牌产品固然能够保证质量要求，但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高，其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。下文便为大家介绍有关中央空调安装的八大步骤。

室内吊机

1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米，以免机器运转时会与墙顶产生共振。

2、吊装内机应保持千分之五的坡度，并且接冷凝水的一侧应稍低一点，以免冷凝水无法排出。

安装冷媒铜管

1、所有的焊接点都是在铜管和分歧管的连接处进行。

2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气，商用中央空调，保证铜管内部空气被完全挤压，以免运转时压缩机产生故障。

3、完成焊接后，三菱重工空调，应该使用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内部的清洁。

充氮保压

焊接完成后，必须进行压力测试，在铜管内充入一定压力的氮气进行保压，测试时间为 24 小时。使用 R410 冷媒，应保持管内压力为 40 公斤，使用 R22 冷媒则应保持管内压力为 20 公斤。

安装冷凝水管

从内机接出冷凝水管至室外或地漏，应该保持大于 1% 的坡度。

安装外机

外机风扇的出风口必须保持 50

厘米内没有遮挡物，并且所有的落地脚都要安装减震垫，以保证外机正常运转。

商用中央空调-海口创美机电-海口空调由海南创美机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海南创美机电工程有限公司（www.hncmkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!