

新奇能烘干好评商家 高温烘箱 本溪烘箱

产品名称	新奇能烘干好评商家 高温烘箱 本溪烘箱
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

烘箱

热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，烘箱设备，也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种：水平送风和垂直送风！

热风循环烘箱的特点

- 1、热风在热风循环烘箱内循环，热，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，热风循环烘箱内设有风道，物料干燥均匀。
- 3、热风循环烘箱运转平稳。自动控温，烘箱的使用，安装维修方便。
- 4、热风循环烘箱适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

四氟烘箱

工业烘箱也是被叫做工业炉，工业烘箱按性能可分为可编程炉，精密工业炉，防爆工业烘箱，热风循环工业炉。广泛用于各行各业的干燥和加热装置。通过工业烘箱可分为：电子工业的特种工业炉，仪表行业的特种工业烘箱，塑料和橡胶工业的烘箱，特种工业炉的电气设备行业的特种工业炉电镀产品烘干，特种工业炉印刷工业的特种工业炉眼镜行业的，高温烘箱，特种工业炉制业的，本溪烘箱，特种工业炉纺织印染产业特殊的，产业机械工业专用炉，工业合成纤维工业的特种工业炉炉，木材工业的特种工业炉，用于摩擦材料工业炉。

工业烘箱按形状可分为：水平和垂直两个工业炉工业炉工业炉的额定温度来区分，大致可分为：低温工业炉：150 ° -250 ，一般用于电气产品老化，普通材料的干燥速度慢，食品原料，塑料制品，如干燥。

热保护器检测炉是现有热保护器温度性能参数测试系统的局限性，设计了一种适合于大批量出厂检验用的热保护器温度性能参数测试系统。系统采用计算机工业控制技术在一个工作循环内可完成1024点的全工况自动测试，通过传感器零点及非线性数字校正技术、非均匀三维温度场自动补偿技术以及测试过程温升速率的闭环调节控制技术使得系统的测试精度长期稳定在 ± 0.7 。系统具备联网通讯和远程访问功能，测试结果可通过企业MIS网络实时传递给各业务部门及远程工作站点

新奇能烘干好评商家(图)-高温烘箱-本溪烘箱由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司（www.jsxqnhg.com）是江苏泰州,电热设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新奇能烘干设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新奇能烘干设备更加美好的未来。