

## 移动厕所——承德移动厕所——景区生态厕所

产品名称	移动厕所——承德移动厕所——景区生态厕所
公司名称	河北沧晟市政道路设施有限公司
价格	8700.00/套
规格参数	品牌:河北沧晟 型号:695 产地:河北沧州
公司地址	献县郭庄镇王尧京村
联系电话	0317-8888983 15128719110

## 产品详情

### 移动公厕——承德市移动公厕——旅游景区环保厕所

行为主体框架剪力墙：国家标准商品（合乎GB707-65规范），电焊焊接的方法成形，构造牢固合乎钢结构焊接规《GB50661-2011》。在挪动安装全过程中确保吊装安全，经久耐用不形变；使用期十年之上，吊装预制构件载重工作能力是公共厕所总品质的2倍之上；经久耐用,防腐蚀解决靠谱，总体设计有效，促进商品坚固，安装、运送全过程中，起吊不形变，无毁坏。

环保厕所墙面：（1）墙体：，选用外墙装饰板，板才联接间隙3mm，墙体金属材料压纹板薄厚16mm(金属材料白铁皮0.6毫米)（2）外墙保温层：墙面正中间须加上隔热层，应用薄厚50毫米的隔热保温岩棉板。（3）内外墙：高宽比3米（层高），选用薄厚12mm铝制内外墙集成，具备隔热保温作用。（4）门：总宽1.9米，高宽比2.两米，铝合金材料的推拉门（两开），门上端二分之一为两层钢化夹胶玻璃材料，门下边二分之一为两层亚光不锈钢板或铝合金型材材料，里衬为竹夹板等材料。避免控制面板形变、凹痕。（5）窗：断桥铝材料，(搞好隐私保护安全防护)。（6）标示标牌：有效设定标示标志和提醒标志，公共厕所墙体设定中英“公共卫生间”“男人女人厕位”“第三卫生间”“管理方法间”等中英字眼，选用亚克力板等经久耐用材料制做，占比有效，外观设计美观大方，文本清楚易辨。（7）墙面色调可订制。路面：20毫米厚大理石平板洗手间房顶：房顶必须防降雪尖形设计方案，选用保温隔热材料（50毫米隔热保温岩棉板）。做到保温隔热特性，三层防潮设计方案。洗手间内装修吊顶：选用高品质PVC或金属材料集成扣板。洗手间厕间内配备：式洗手间内水冲方式和给排水管道：排水管道选用PP-R管材，排水管道选用U-PVC管件，给水排水考虑到冬天防寒对策；（1）作用方式：水冲式。（2）供电管径：外接饮用水 50毫米。（3）供电方法：市政工程供电。（4）清洗方法：轻按式，节约用水、延时。（5）排水管道间距市政管网的间距20米。电气设备特性：（1）供电系统方法：防潮式防护连接，380V/50Hz。（2）最大功率：8KW。（3）开关电源入户线: BV-500/3×16.0Mm<sup>2</sup>，需有漏电保护器设备。（4）电源插头间距市政管网的间距20米。商品技术性特性钢架结构移动公厕：（1）总体规定 移动公厕的外型及功能分析要充足考虑大城市自然环境特点和当然气候特征，出示个性化的用厕自然环境的另

外，提升城市风光的靓点，具有环境保护、环保节能的特性；移动公厕的构造和总体功能分析要集中体现“可挪动作用”所产生的便捷性、合理性特性；移动公厕的选料和作用插口的配置，要考虑到到现有各种环卫设施的实用性，便于多方面地减少维护保养和经营应用成本费；移动公厕的总体设计方案，应反映性价比高、新科技成分、高应用舒适感、高管理方法便利性的特性；使用期长。电气配件(A)LED全自动照明灯具系统软件在厕房间内如有些人进到，灯源全自动照亮；使用人离去后，延时一定时间全自动灭掉。a. 亮度高LED制做；b. 键入工作电压：AC180-240V 50/60HZ；c. 商品输出功率：不超过5W；d. 色度等同于二代莹光led节能灯：相当于莹光客厅吸顶灯25W；e. 磁感应范畴：140度锥体角，4-6米；f. 起动阳光照射：5LUX；g. 延时时间：60±20S；h. 外型规格：180\*H35毫米；i. 机壳原材料：防火阻燃。(B)排风系统每一个厕间设定一体式排气扇，相互配合空气流通对策，控制开关排风系统，做到优良的通风换气规定，厕间通气量不小于40m<sup>3</sup>/h。(C)LED有没有人显示设备鲜红色物理学细点阵式，9V带储备充电电池，不锈钢钢板包边条300mm\*110Mm\*22mm。PLC程序流程系统软件自动启动LED作用，即时反映上厕所情况。

自动控制系统(A)PLC智能化自动控制系统自动控制系统选用PLC智能化自动控制系统逻辑性程序编写控制板。厕间的自动控制系统开启模块设定于厕门处，人进到锁车后即全自动打开LED有些人显示信息、控制开关照明灯具、控制开关排风系统。

(B)控制柜选用高品质电气控制柜，全部电源电路归纳在此。电气控制柜放置管理方法间内，保证防潮、防水、防火安全，确保电源电路一切正常姿势。箱里设定高品质走电自动开关，确保安全用电。管理方法间加设日常生活用电源插座。