

仿石漆施工 洛阳仿石漆 柯宝建筑涂料

产品名称	仿石漆施工 洛阳仿石漆 柯宝建筑涂料
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

建筑防水涂料的特点：

无毒、无味的环保产品。

涂膜高弹性，仿石漆公司，高强度、高粘结力。

耐酸、耐碱、耐高温、耐紫外线抗老化。

建筑防水涂料

延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性强，任何几何图形复杂部位均可施工，易形成表面无缝涂膜，与建筑物固结成一个整体，防水可靠实现性防水。

热尺寸稳定性，低温柔韧性，耐水性和抗裂性能好。

能在潮湿、干燥的多种材质上施工，粘结力牢固。

单组份，冷施工、施工简单、工期短、无污染、维修方便。

可添加颜色兼做饰面图层。

3、闭水试验判断标准闭水试验时间，夏天至少24小时，冬天至少48小时，在这段时间内观察水面有无明显下降，特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏，以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验，用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗

透可认为防水施工验收合格。

4、闭水试验操作细节做闭水试验时要注意以下几点：首先地漏一定要堵严实，如果地势一样要在门口堵水泥的，一定等水泥干了以后再放水；其次，放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的，仿石漆施工，防止水压太强破坏防水层。

5、闭水不合格的处理方法如果闭水试验不过关，防水工程必须整体重做，然后再重新进行验收。验收合格之后才可进行其他的施工。

产品概述

家卫仕柔性防水浆料是采用领先科技调制而成，仿石漆代理，由聚合物高分子乳液和无机粉料，按配合比混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，从而形成坚韧的防水涂膜，隔断结构内的水分子通道，起到防水效果。

性能优势

可在潮湿的区域施工，容易操作，只需现场搅拌即可使用。

耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖。

防水层能防止潮气、盐份污染，洛阳仿石漆，抑制霉菌生长，涂上防水层后混凝土仍可保持良好的透气性。

无毒、无害，可用于水池和鱼池等；抵御高的静水压，具有负面的防水功能；适用于长期浸水的场合。

仿石漆施工-洛阳仿石漆-柯宝建筑涂料由福建柯宝建材科技有限公司提供。仿石漆施工-洛阳仿石漆-柯宝建筑涂料是福建柯宝建材科技有限公司（www.kobojc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。