

批发壳牌润滑油系列油品 太原壳牌润滑油 壳牌润滑油

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 批发壳牌润滑油系列油品 太原壳牌润滑油 壳牌润滑油 |
| 公司名称 | 深圳市弘运峰润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804 |
| 联系电话 | 15112274778 |

产品详情

壳牌防冻液 (OAT) -45 ° C

产品说明：

发动机防冻液，同时具有和效防沸和防腐蚀的特点。无需稀释、直接用于发动机冷却系统。

运用：

- 1、壳牌防冻液-45 适合于所有轿车，壳牌润滑油，四轮驱动越野车，六盘壳牌润滑油，及轻负荷和重负荷柴油发动机车辆；
- 2、在使用前，请参考您车辆制造商的使用说明；
- 3、本产品已经含有去离子水，请勿自行添加水；
- 4、壳牌防冻液-45 不含任何胺，硼酸盐，磷和硅酸盐。本品与其它同类发动机准却液（OAT有机型）完全相容。

本品与某些重负荷车辆/发动机制造商要求使用的补充冷却液添加剂（SCA）完全相容。

性能特点和产品优势：

产品技术参数壳牌可耐压S4 GX460150220320460680 ISO 粘度级别150220320460680 运动粘度 a40 mm²/s157.7229.4312.7462.6670.4 运动粘度 a100 mm²/s21.728.335.450.064.9 粘度指数163160159170169 闪点COC 238250252264256 倾点-45-45-42-36-33 密度 a15 kg/m³3877881883879881 FZG负载能力测试失效级别>12>12>12>12>12 Timken OK 载荷>85>85>90>90>90以

上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据

请与我公司技术支持部联系。 技术规格

ISO 12925-1 Type CKD

ANSI / AGMA 9005-D94

US Steel 224

Flender AG

David Brown S1.53.101

DIN 51517-3 密封和油漆相容性

壳牌可耐压S4 GX与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容。

品牌：壳牌API级别：CF粘度等级：15W-40闪点：-倾点：-12机械杂质：其它适用类型：卡车水分：痕迹SAE等级：15W40质量等级：CF规格：18L壳牌劲霸R2柴机油 壳牌CF 15W-40柴油机油概述

壳牌R2是使用广受欢迎的产品，太原壳牌润滑油，达到或优于几乎所有主要欧洲和美国发动机制造商的技术规范，是基于技术的开发产品，提供的引擎保护功能，海口壳牌润滑油，延长引擎寿命。美孚黑霸王超级着重改善重型发动机的三个主要关注领域：耐热性、控制和磨损保护。它能延长现代欧 IV 发动机（具有较高的排放量控制）的寿命，甚至增加普通发动机的使用寿命。壳牌R2还具有延长换油周期的功能

优点与特性可有效地防止因烟炱引起的机油变稠、机油堵塞和发动机磨损，令发动机始终顺畅运作有助于延长发动机换油周期有效节省燃油消耗量是混合车队的理想之选。

批发壳牌润滑油系列油品(图)-太原壳牌润滑油-壳牌润滑油由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司（www.hyfoil.com）有实力，信誉好，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进弘运峰润滑油和您携手步入辉煌，共创美好未来！