

带式过滤机 青州市三联重工 带式过滤机供应商

产品名称	带式过滤机 青州市三联重工 带式过滤机供应商
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

延续程度真空带式过滤机以滤布为过滤介质，是充沛应用物料重力和真空吸力完成固液别离的别离设备。采用全体可拆式的过滤盘作为真空室，滤布由电机拖动延续运转。过滤行程开端时，滤盘在真空形态下与滤布同步运转；在非真空形态下，滤盘与滤布作运转。物料经过料浆散布器均布在真空滤盘的过滤带上，滤布上料浆在真空吸力的作用下停止抽滤。直到真空滤盘碰到接近开关安装并切断真空，此时真空滤盘在气缸的拖动下迅速前往到原始地位，滤带在电机的拖动下持续运转，这样循环往复停止真空抽滤、洗濯、再抽滤，滤饼在卸料辊处被安装刮离卸除，滤布经清洗后取得再生，再经过一组支承辊和纠偏安装重新进入过滤区。滤液在集液罐中随着滤盘前往时排出。

导轨式挪动真空滤盘，磨擦阻力小，电机功率低。

全体构造采用模块化可拆式构造，便于装置和维修。

设备本体经过物料密封，可降低水耗，并完成液体的完全分开搜集。

连续的真空吸滤，对需求洗濯的物料，可起到溶浸的作用。

过滤的连续性，进、出料的延续性，可满足不同工艺形态物料的洗濯和过滤。

介绍一下真空带式过滤机的优点

带式过滤机又称链带过滤机，是连续式过滤机的一种，为新型脱水设备。操作情况有似带式输送机，带式过滤机供应商，浆液类在输送过程中脱水，固体、液体分离，带式过滤机，渣粕过滤。结构形式有两类：加压式和减压式。前者较为常用，又分压滤机和压榨机两种；后者为真空过滤机。

带式过滤机，又称带式压榨过滤机，带式过滤机是由两条无端滤带缠绕在一系列顺序排列、大小不等的

辊轮上，利用滤带间的挤压和剪切作用脱除料浆中水分的一种过滤设备。

带式过滤机由于榨辊采用不同的布置与组合可形成很多不同的机型。具有结构简单，脱水，处理量大，能耗少，噪声低，自动化程度高，可以连续作业，易于维护等优点，带式过滤机销售，其成本和运行费用比板框压滤机降低30%以上，因此成为城市污水处理的设备。

带式过滤机主要用于造纸、印染、制药、、钢铁、煤炭、制革等行业，尤其在城市污水处理和工业污泥脱水中应用为普遍。

在带式污泥压滤机使用一段时间后，是需要对滤饼进行清洗，才能保证设备可以正常运行。带式污泥压滤机滤饼的洗涤方式一般分为四种：明流单向洗涤和双向洗涤，暗流单向洗涤和双向洗涤。

- 1、明流单向洗涤是洗液从止推板的洗液进孔依次进入，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出，带式过滤机报价，这时有孔板的出液水嘴处于关闭状态，无孔板的出液水嘴是开启状态。
- 2、明流双向洗涤是洗液从止推板上方的两侧洗液进孔先后两次洗涤，即洗液先从一侧洗涤再从另一侧洗涤，洗液的出口同进口是对角线方向，所以又叫双向交叉洗涤。
- 3、暗流单向流涤是洗液从止推板的洗液进孔依次进入有孔板，穿过滤布再穿过滤饼，从无孔滤板流出。
- 4、暗流双向洗涤是洗液从止板上方的两侧的两个洗液进孔先后两次洗涤，即洗涤先从一侧洗涤，再从另一侧洗涤，洗液的出口是对角线方向，所以又叫暗流双向交叉洗涤。

带式过滤机-青州市三联重工-带式过滤机供应商由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司（www.qzsanlian.com）是山东潍坊,洗选设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三联重工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三联重工设备更加美好的未来。同时本公司（www.sanliansd.com）还是从事螺旋洗砂机哪家好，螺旋洗砂机厂家，螺旋洗砂机价格的厂家，欢迎来电咨询。