

# 烟台食品包装袋生产厂家 利斌包装

产品名称	烟台食品包装袋生产厂家 利斌包装
公司名称	雄县利斌纸塑包装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北保定雄县县城
联系电话	13722979396 13722979396

## 产品详情

茶叶包装袋，中国是茶的故乡，制茶、饮茶已有几千年历史，名品荟萃，主要品种有绿茶、红茶、乌龙茶、花茶、白茶、黄茶、黑茶。茶有健身、治疾，又富欣赏，可陶冶情操。品茶、待客是中国个人高雅的娱乐和社交活动。那么对于茶叶的包装也是越来越重视了，有盒装，有袋装，今天主要介绍的是袋装茶叶包装袋的材质和生产流程、后期出现的一些问题。

首先根据国标茶叶包装袋的包装的材质有CPP、PET、PE、AL、OPP、VMPET等，常用的是PET/AL/PE这种结构。

先来看下茶叶包装袋的生产流程：

印刷--检品--打码--复合--熟化--分切--制袋

### 一．印刷

包装袋有印刷的和不印刷的，不印刷的成本要比印刷的成本低，因为这其中一种颜色要制一根版辊，所以有几色就得制几根版辊。还有制版的时候找大公司做，质量和服务方面相对有保障点。

印刷机的质量也是很重要的，像印刷速度，印刷中的纠偏等如果出问题都会对整体的交货时间有影响的。

### 二．检品

检品通常是在印刷过后和工序，也就是说如果不用印刷的茶叶包装袋就不用检品，首先要明确检品是一台机器，按照设定好的数据对印刷好的膜进行检测。

### 三．打码

对于有打码要求的客户，可以对产品进行打码。

## 四．复合

复合是把几种膜用对应的胶朋进粘起来，其中的一些参数就不重点说了，在这里主要说下复合的分类，复合分为：干式复合、无溶剂复合、共挤复合、挤出复合。它们是各有优缺点。

## 五．熟化

熟化是让粘剂挥发，主要前面复合时残留的粘剂，不同的包装和卷膜包装不一样的产品，有不同的熟化时间。

## 六．分切

不管是做袋子，还是卷膜都能用到分切，因为印刷出来的产品比较宽，要生产出客户的要求的规格，分切就是关键的一步了。

## 七．制袋

这是个根据用户需要的，有的要制袋，有的不要制袋，常见袋型有：三边封袋，折底自立拉链袋，插袋自立拉链袋，双插边袋。

茶叶包装的生产过程就介绍完了。这里介绍的只是很少的东西，要知道更多，还得多了解这方面的内容。

高温蒸煮袋，真空袋用于包装各种肉类熟食品，使用方便，卫生。

材NY/PE、KNY/PE、NY/AL/RCP

特性：防潮、耐温、遮光、保香、强韧

适用：高温杀菌食品、火腿、咖喱、烤鳗、烤鱼及肉卤制品。

水煮袋典型结构

PET/PE BOPA/PE PET/AL/PE

产品特性：

能够经受不高于106 温度杀菌处理，不分层、不漏包。

热封强度高，耐穿刺性能好，耐冲击强度高。

具有良好的印刷性，印刷美观。

耐油性能良好。

各种水煮熟食品包装。

自立袋就是不易变形，可以竖立放置的袋子，自立袋适用范围：

(1)日化类(洗衣液、柔顺剂、各种补充包) (2)宠物食品(狗粮、猫粮等)

(3)食品类(膨化食品、大米、干果、栗子袋等蒸煮类自立袋)

### 高温蒸煮袋

自立袋产品特点：(1)站立性好 (2)耐压、防漏性好 (3)抗冲击性强 (4)可耐高温蒸煮

目前生产的自立袋材质主要有：

(1)ONY/LLDPE(2) PET/AL/LLDPE (3) PET/ONY/LLDPE (4)PET/PP (5)ONY/PP

(6)PET/VMPET/LLDPE (7)OPP/VMPET/LLDPE

(8)其他特殊材质结构自立袋产品

### 自立袋

铝箔袋包装通常指的是铝塑复合真空包装袋，此类产品适用于大型精密机械设备、化学原料、中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构，具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制，可以量体定做不同规格、样式的包装袋，可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经GB及ASTM标准检测，产品符合环保方面的要求（可提供第三方检测报告），产品符合欧盟及北美对包装材料严格的环保标准。

高压聚乙烯塑料袋的用途：

- A.食品包装：糕点、糖果、炒货、饼干、盐、茶叶等；
- B.纤维品包装：衬衫、服装、针棉品、化纤制品；
- C.日化用品包装。

### 复合袋厂铝箔食品复合袋包装厂家复合袋

产品介绍：

#### 1、产品引用标准

GB T 21302、ASTM F 1249-2005、GB/T 10004-1998、QB T 2358 等标准

#### 2、产品特点

产品外观：不透明，呈银白色，有反光泽。

产品特点：具有良好的阻隔性、热封性，遮光性、耐高温、耐低温、耐油性、保香性；无味；柔软性等特点。

产品结构：PA/AL/PET/PE。可按要求定做不同复合材质和厚度的产品。

#### 3、特性及技术参数：

(注明：参数均为厚度0.17mm铝箔袋参数，实际按测试报告为准，可向公司索取。)

#### 4、存储环境

温度 38 ，湿度 90%

#### 5、产品规格

常规：厚度0.12mm，三边封或多边封、封边10mm，产品规格尺寸均可按照客户的需求订做。

#### 6、适用范围

(1)、适用于各种线路板、电子产品、精密机械配件、消费品、工业制品等包装。例如：PC板、IC集成电路、电子元器件、精密五金、汽配等包装。

(2)、食品包装：大米、肉类制品、鱼干、水产品制品、腊味、烤鸭、烧鸡、速冻食品、腌肉制品、香肠、熟肉制品