

# 绍兴石英砂滤料含泥量的检测硫化物检测

产品名称	绍兴石英砂滤料含泥量的检测硫化物检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

石英砂滤料规格：

以毫米为单位分为：0.5-1.0mm，0.6-1.2mm，0.8-1.6mm，1.0-2.0mm，2.0-4.0mm，4.0-8.0mm，8.0-16mm，16-32mm以目数为单位分为：4-6目，8-13目，10-20目，20-40目，40-70目，50-100目，70-140目，100目-200目，除公司正常生产规格外,可根据客户要求生产特种型号规格。

石英砂滤料技术要求：

1石英砂滤料机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分比按重量计）。

2石英砂滤料化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有du有害物质。

3石英砂滤料石英砂的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>。（使用中密度有特殊要求者除外）。

4石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，yan酸可溶率不应大于1.5%（部颁标准）。

5石英砂滤料含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2%（部颁标准）；kvje63caf c

6石英砂滤料粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。

7石英砂滤料粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。

8石英砂滤料石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm（部颁标准）。