

# 华能保温 外墙外保温板供应

产品名称	华能保温 外墙外保温板供应
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

### 外墙保温层：

应采用热阻值高，即导热系数小的保温材料，其导热系数一般小于 $0.05W/m^2K$ 。根据设计计算，具有一定厚度，以满足节能标准对该地区墙体的保温要求。此外，保温材料的吸湿率要低，而粘结性能要好；为了使所用的粘结剂及其表面的应力尽可能减少，对于保温材料，一方面要用收缩率小的材料，另一方面，尺寸变动时产生的应力要小。为此，可采用的保温材料有：膨胀型聚苯乙烯（EPS）板、挤塑型聚苯乙烯（XPS）板、岩棉板、玻璃棉毡以及超轻保温浆料等。其中以阻燃膨胀型聚苯乙烯板应用得较为普遍。

### 保温板的固定：

不同的外保温体系，采用的固定保温板的方法各有不同。有的是将保温板粘结或锚固在基底上，有的为两者结合，以粘结为主，或以锚固为主。将保温板粘结在基底上的粘结材料多种多样。在不同的体系中，此种粘结材料运到工地时的状态有所不同：

1. 成品胶浆，使用时不需添加其他任何材料，既不需要再行配料，也用不着再进行搅拦。
2. 使用前需要添加其他物料（如水泥）。
3. 为单组份粉状材料，用前需加水搅拌均匀。
4. 双组份材料，施工时按配比搅拌均匀。

### 外墙保温网格布介绍外：

墙保温网格布外墙保温网格布(玻璃纤维网格布)是以中碱或无碱玻璃纤维网纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，

耐碱性能好，泡沫外墙保温板批发，防腐，抗裂等特点，增效果佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

含ZrO<sub>2</sub>的耐碱涂覆玻纤网格布是以含ZrO<sub>2</sub>玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液浸泡涂层。从而具有优良的耐碱性、柔韧性以及经纬向抗拉强度达到JG158-2004国家标准，可被广泛用于建筑物颗粒外墙外保温系统、防水、防裂等。

建筑外墙超薄真空绝热板保温系统是一种新型的绝热保温材料，也是绝热性能好的保温材料。它基于真空绝热原理，通过大限度的提高板内真空度并充填以芯层绝热材料而实现绝热。

性能：具有热传导率低、超薄、质轻、防火不燃、绿色环保、节能等优异的性能。采用离心法和火焰法生产工艺制备作为建筑外墙保温材料。

特点1、导热系数低，保温功效卓，相当于聚氨酯的4倍、挤塑板的5倍、聚苯板的6倍、保温砂浆的12倍、砖墙的30倍。2、HD-STP板为无机保温材料，防火等级为A等级不燃。3、单位面积质量轻，上墙后每平方米重量约为3—10公斤，仅为瓷砖的1/4，施工后不易脱落，安全性高。4、施工简便，可以象瓷砖一样直接粘贴，缩短了工期，节约了成本。5、无毒、无污染、绿色环保、使用寿命长。6、可根据要求制作不同形状，亦可打孔安装。

华能保温-外墙外保温板供应由山东华能保温材料有限公司提供。“挤塑板,外墙保温板,保温材料”就选山东华能保温材料有限公司（[www.cnhuaneng.com](http://www.cnhuaneng.com)），公司位于：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，多年来，华能保温坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华能保温期待成为您的长期合作伙伴！