

# 变形缝聚氨酯单组分密封胶概述

产品名称	变形缝聚氨酯单组分密封胶概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	类型:聚氨酯涂料 型号:606型 规格:600ml/支
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

变形缝聚氨酯单组分密封胶产品特点：

变形缝聚氨酯单组分密封胶高弹性，高拉伸强度，可适应循环变形较大的结构密封防水。变形缝聚氨酯单组分密封胶常温下表干快，4小时即可表干，有利于缩短工期。变形缝聚氨酯单组分密封胶用钢丝刷，灰刀将缝沟的杂物及浮灰清理干净。较深的接缝应填入PE泡沫塑料作背衬材料，也可用其他塑料或木材做背衬，以减少密封胶的浪费。注胶的厚度为缝宽度的1.5倍，例如缝宽为2cm时密封胶注入厚度为3cm。用胶枪注胶，注胶时枪咀应均匀缓慢移动，确保接缝内注满填实，防止遗留气泡空间。注意事项不得在雨天施工，施工面不得有明水。施胶后48小时内密封接缝不允许有位移。施工场所应避免太干燥，远离火源。

变形缝聚氨酯单组分密封胶商品用途：

变形缝聚氨酯单组分密封胶使用在一些混凝土结构中、粘接各种金属、使用在各种建筑物的嵌缝使用中，以上就是变形缝聚氨酯单组分密封胶的主要用途。变形缝聚氨酯单组分密封胶用途和双组份聚氨酯胶是有着很大的不同。变形缝聚氨酯单组分密封胶能够使用在门窗和中空玻璃的密封施工中、使用在桥梁和飞机跑道的灌缝工程中、单组份聚氨酯胶也能够使用在车窗玻璃的密封中。以上就是变形缝聚氨酯单组分密封胶商品的主要用途。

变形缝聚氨酯单组分密封胶包装规格：

变形缝聚氨酯单组分密封胶是袋装的，一般600ml/袋，而双组份聚氨酯密封胶是桶装的，一般是25千克/桶，从包装上就能够看出它们是不同的。变形缝聚氨酯单组分密封胶主要是相对“双组份”而言的，有一种双组份聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合能够起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，变形缝聚氨酯单组分密封胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

变形缝聚氨酯单组分密封胶生产标准：

变形缝聚氨酯单组分密封胶是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶这种密封胶除了具有变形缝聚氨酯单组分密封胶的各种优异性能外，还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度，耐湿热老化性及贮存稳定性。变形缝聚氨酯单组分密封胶代表着当前时代建筑密封胶的先进水平。变形缝聚氨酯单组分密封胶特性对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力。变形缝聚氨酯单组分密封胶不含三苯和挥发性溶剂。