

# 国标钢性防水套管生产厂家

产品名称	国标钢性防水套管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	DN500:PN10
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

河北禹拓管道装备有限公司（张经理：135禹8272拓4391）柔性防水套管的正确安装方法防水套管在安装的时候需要安装密封管件,那么安装密封管件时防水套管需要达到什么样的标准，在安装时需要注意什么，怎样的安装正确，下面为广大用户提供以下几点信息：1：对于高压法兰安装前应检查梯形槽有无径向划痕、锈蚀等明显缺陷，对于有缺陷的必须由专业技工（钳工）进行研磨，不得自行处理。安装时用细纱布把槽内擦拭干净，然后把金属环垫放入槽内，旋转450用红丹油检查接触线与梯形槽的严密性，不得有间断现象。2：把紧要求（力矩及预应力）对设计有要求的高压管道，根据预紧力或预紧力矩，采用专用液压力矩扳手或液压螺栓拉伸器进行把紧.3：在安装防水套管，柔性防水套管的密封管件时法兰及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷，并涂沫白凡士林。4：紧固件的规格及材质情况，认真核对图纸中的螺栓的材质、规格、尺寸。高、低温介质采用合金钢螺栓、螺母，对有些特殊部位还应对螺栓、螺母涂抹二硫化钼等。

柔性防水套管的橡胶圈种是横截面为圆形的，工作原理是通过压盖与短管的挤压使自己变形，与管道的接触面积更大，防水效果也更好，而且自身具有非常好的弹性和恢复原型的性能，而且可以长时间的使用不受环境的损坏。还有一种橡胶圈的横截面为梯形的，工作原理与圆形的橡胶圈相同，不同的是这种橡胶圈的密封性能更好，因为通过挤压之后，梯形的接触面会比圆形的更大，所以横截面为梯形的橡胶圈的密封性能更好，不过这两种橡胶圈常用的确实横截面为圆形的。我们将横截面为圆形的橡胶圈称之为I型的橡胶圈，横截面为梯形的橡胶圈称为II型的，不同的型号有着独特的优点，所以选择适合自己的使用，会使用的更为长久。除了形状结构之外，橡胶圈的材质也有着多种选择，一般使用的是天然橡胶，不过根据特殊的地区可以选择各种不同的特殊材质，比如：耐酸碱的氯丁橡胶、耐油的丁腈橡胶、耐磨的丁基橡胶、综合性能好的三元乙丙橡胶等等这些。