

福州艺术涂料批发 福州平衡建材 福州艺术涂料

产品名称	福州艺术涂料批发 福州平衡建材 福州艺术涂料
公司名称	福州平衡建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店
联系电话	13788898176

产品详情

未来5年国民经济稳定较快发展，要求涂料产品的产量仍以略高于GDP的发展速度增长。为满足为各行各业配套的需求，涂料行业提出的“十二五”发展思路是，大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其用量，配套发展施工工艺。未来产品结构调整重点包括：通过改性和可行的水性化工工艺加快水性醇酸涂料的产业化步伐；改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面；提升氧化铁颜料深加工能力(如包膜处理)，满足国际市场需求;加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的开发应用，取代红丹和铬酸盐。

我们装修装饰的必备材料外墙乳胶漆有哪些特性？下面福州平衡建材为您阐述外墙乳胶漆的一些主要特性。

外墙乳胶漆的主要功能是装饰和保护建筑物面，使建筑物外貌整洁美观，从而达到美化城市环境的目的，同时能起到保护建筑物外墙的作用，延长其使用寿命。

装饰性好：要求外墙乳胶漆色彩丰富，选择多样化，保色性好，能较长时间保持良好的装饰性能；

耐水性好：外墙长期暴露在大气中，要经常受到雨水的冲刷，因而外墙乳胶漆必须具备很好的耐水性能；

耐沾污性好：大气中的灰尘和其他物质沾污涂层后，涂层会失去原来的美观效果，因而外墙乳胶漆必须不易被这些物质沾污或沾污后易清洗；

耐候性好：暴露在大气中的涂层受诸多天气环境因素的影响和作用下，福州艺术涂料单价，一般的涂层会出现开裂、剥落、脱粉、变色等现象，福州艺术涂料批发，使其失去原有的装饰性和保护性。因此，外墙乳胶漆涂层要求在规定的年限内不能发生上述破坏现象，其必须具备良好的耐候性能。

墙面装修处理的主流，福州艺术涂料工程，也是极受欢迎的装修做法。

三种不同原涂料层的处理原则

原则一：新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨，不需要把原漆层铲除。

原则二：普通旧房子的墙面一般要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿，然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。

原则三：对于年久失修的旧墙面，表面已经有严重漆面脱落，批荡层呈粉沙化的，福州艺术涂料，需要把漆层和整个批荡铲除，直至见到水泥批荡或者砖层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平，再就是涂饰乳胶漆了，面层需涂2遍至3遍，每遍之间的间隔时间以24小时为佳。

福州艺术涂料批发-福州平衡建材(在线咨询)-福州艺术涂料由福州平衡建材有限公司提供。福州平衡建材有限公司(www.fzphjc.com)在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福州平衡建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。