

过滤控制阀型号 湖南良泰阀门诚信商家 漳州控制阀型号

产品名称	过滤控制阀型号 湖南良泰阀门诚信商家 漳州控制阀型号
公司名称	湖南良泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号
联系电话	13787027031

产品详情

多功能水泵控制阀的压力要求

多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的至大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下至大允许工作压力值中的小值。

- 1.铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。
- 2.钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。
- 3.对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料，可按有关标准或设计的规定。

水力控制阀设计选用要点

(1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。

(2) 水力控制阀根据功能要求，选择阀门种类，水力控制阀型号，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。

(3) 阀门的公称压力有 0.6、1.0、1.6、2.5 和 4.0MPa 等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。

(4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。

(5) 管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，漳州控制阀型号，应采用沟槽式连接的水力控制阀。

(6) 水力控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

(7) 水力控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

(8) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网高位置等存气段应设置自动排气阀。

(9) 阀门水平安装时，电动水力控制阀型号，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

(10) 阀门安装前应做强度和严密性试验。

(11) 阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。

水泵控制阀阀盖、膜片座要求

1：阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。

2：膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。

3：阀盖与膜片座的zui小壁厚按2.3的要求。

4：阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式

关于我们：

良泰阀门主要产品有：水力控制阀系类，水利大型蝶阀及国标，美标通用闸阀，过滤控制阀型号，截止阀，止回阀，蝶阀，球阀，疏水阀，减压阀，电磁阀，安全阀，排气阀，调节阀，旋塞阀，水表等，有需要的朋友可来电咨询！

过滤控制阀型号-湖南良泰阀门诚信商家-漳州控制阀型号由湖南良泰阀门有限公司提供。湖南良泰阀门有限公司（www.liangtaifm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！