

# 遇水膨胀止水胶-聚氨酯密封胶厂家

产品名称	遇水膨胀止水胶-聚氨酯密封胶厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	型号:PJ220型 标准:国标 作用:防水 密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

遇水膨胀止水胶施工方法：

- 1.用棉纱清除涂遇水膨胀止水胶部位表面的尘土、油污及明水。如果表面有易剥落锈蚀，应事先用金属刷清除，必要时还可用酒精等溶剂擦拭表面。
- 2.根据施工部位的形状将遇水膨胀止水胶的尖嘴切成一定形状的大小，用手动或气动胶枪将胶涂在施工部位。
- 3.遇水膨胀止水胶在表干时间以内进行表面刮平、修饰等工作。表面要求特别严格的部位应在涂胶部位的两侧打上保护胶带，并在刮平后揭去。若不慎将非施工部位沾污，可用蘸有酒精的棉布擦拭干净。

遇水膨胀止水胶特点：

遇水膨胀止水胶优良的耐磨性；低温柔软性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，遇水膨胀止水胶具有优良复原性，可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能优良；耐生物老化；价格适中。遇水膨胀止水胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；遇水膨胀止水胶胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时遇水膨胀止水胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

遇水膨胀止水胶的性能：

遇水膨胀止水胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。遇水膨胀止水胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，遇水膨胀止水胶但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。遇水膨胀止水胶广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料。

遇水膨胀止水胶包装贮存：

600ml；20支/箱；有限期6个月。

建议在25 以下的干燥库房内，避免高温/水汽。

遇水膨胀止水胶类型：

遇水膨胀止水胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制，工艺较为复杂。两者各有发展前途。按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型和自流平行（。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。