

科工橡胶制品 港口专用高分子衬板 上海高分子衬板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 科工橡胶制品 港口专用高分子衬板 上海高分子衬板 |
| 公司名称 | 德州科工橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市经济开发区 |
| 联系电话 | 13355447528 |

产品详情

聚乙烯阻燃煤仓衬板的性能及在使用中会出现哪些问题高分子衬板

高分子衬板主要性能有：耐磨，耐腐蚀，抗静电，不吸水，重量轻，稳定性好，无毒无味和摩擦系数小，不粘结，使用寿命长，不易损坏，操作灵活，维修方便等优越性能。

高分子衬板使用范围非常广：各种原煤仓，下煤斗，地煤沟，混合料仓，煤粉仓，粘土仓，铁粉仓，溜槽，矿车和载重的货箱衬里，混料机的高磨衬板，浮选机耐磨叶轮和搅拌机衬板，锅炉仓，落煤沟等。

高分子衬板在使用过程中常遇到的会出现的问题：

- 1、初次使用高分子衬板时，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持煤仓衬板的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击煤仓衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12% ，上海高分子衬板，随意改变物料或流量将会影响高分子衬板的使用寿命。

什么是超高分子量聚乙烯高分子衬板

高分子衬板是指由乙烯单体自由基聚合而成的聚合物，英文名polyethylene，简称PE。PE的合成原料来自石油，因石油资源丰富，聚乙烯耐化学性好，产品耐用，断裂伸长率大，物料专用高分子衬板，不会轻易产生应力开裂和腐蚀开裂，吸水率低，良好的滑动和耐磨性能。

高密度聚乙烯(HDPE):是一种结晶性高的塑料，具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部分酸、碱、有机溶液及热水的侵蚀，电绝缘性好，易焊接。

高分子衬板(UHMWPE):是分子量高于150万的热性能工程塑料，具有分子链长，使UHMW-PE的韧性、耐磨性、抗应力开裂性更好。

- 1、结晶料，吸湿小，不须充分干燥，港口专用高分子衬板，流动性流动性对压力敏感，成型时宜用高压注射，料温均匀，填充速度快，保压充分.不宜用直接浇口，以防收缩不均，内应力增大.注意选择浇口位置，防止产生缩孔和变形。
- 2、收缩范围和收缩值大，方向性明显，高分子煤仓衬板，易变形翘曲.冷却速度宜慢，模具设冷料穴，并有冷却系统。
- 3、加热时间不宜过长，否则会发生分解，灼伤。
- 4、软质塑件有较浅的侧凹槽时，可强行脱模。
- 5、可能发生融体，不宜与接触，以防开裂。

科工橡胶制品(图)-港口专用高分子衬板-上海高分子衬板由德州科工橡胶制品有限公司提供。德州科工橡胶制品有限公司(www.dzkgxs.com)在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科工橡胶制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。