

## pe实壁排水管 中卫pe排水管 鑫盛达管业批发销售

产品名称	pe实壁排水管 中卫pe排水管 鑫盛达管业批发销售
公司名称	山东鑫盛达管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区梧台工业园
联系电话	18053312342

### 产品详情

与传统的管材比较，HDPE排水管有什么不同呢？下面咱们来了解一下。PE排水管的好处：低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全运用。冬天施工时，中卫pe排水管，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。抗应力开裂性好：具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕才能，耐环境应力开裂功能也十分杰出。

pe排水管厂家以为伸顶通气管管径应不小于排水立管管径。pe排水管厂家指出在\*冷月平均气温低于-13 的区域，当伸顶通气管管径 110mm时，宜从室内顶棚以下0.3m处管径扩大一号，pe实壁排水管，且\*小管径不宜小于110mm。防冻裂，pe排水管自身原料是很较好的弹性塑料，它能够依据热胀冷缩的原理和液体一同膨胀而不会胀裂。

PP静音管道体系的规划选用：排水立管应设伸顶通气管，顶端应设通气帽。当无条件设置伸顶通气管时，厂家直销PE排水管，宜设置吸气阀。如选用专用通气管时，接连单排水立管的专用通气管，pe管波纹排水管，每三层与排水立管连通一次。衔接双立管的专用通气管，选用错层方法，与排水立管连通。伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m，且应大于\*积雪厚度，在常常有人活动的屋面，通气管伸出屋面不得小于2m。

pe实壁排水管-中卫pe排水管-鑫盛达管业批发销售(查看)由山东鑫盛达管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鑫盛达管业有限公司(www.sdxsdgy.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!