

广州螺旋式声测管-广泛应用于高铁，地铁，桥梁和房地产

产品名称	广州螺旋式声测管- 广泛应用于高铁，地铁，桥梁和房地产
公司名称	沧州市砥砺钢管有限公司
价格	3.60/米
规格参数	品牌:砥砺钢管 型号:50-54-57 材质:Q235B
公司地址	河北沧州市经济开发区
联系电话	15350780722

产品详情

一:特点 操作便捷，密封性极好，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

使用方法

1、下节钢筋笼声测管的安装:把底管(A管,底管带堵头)放在地上，检查B管密封圈是否完好，然后将中管(B管)插入底管(A管)，直到插到底管(A管)底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。

2、第二节钢筋笼、第三节钢筋笼以及上面一节钢筋笼声测管的安装:把不同长度的声测管放在不同长度的钢筋笼内(声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)按B管插入A管的方法安装，注意密封圈完好。然后用铁丝穿过声测管上的吊环，把安装好的声测管吊在钢筋笼上不要过紧能上下移动即可。

3、向钻孔内下放钢筋笼的声测管的安装方法:一节(下节)钢筋笼下入钻孔后，应把声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。焊接完毕，把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端，用螺旋紧固即可。然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等上节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，后用管帽(盖子)盖好。

三、注意事项:

1、注意密封圈是否完好。2.螺旋必须紧固到位。3.焊接钢筋不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管上，以免电焊强流造成声测管破漏。4、钢筋笼下放完毕把声测管内一定加满清水，后用盖子盖好、严禁管内进入混凝土或水泥浆。