

10w水泥电阻(供应10w水泥电阻)

产品名称	10w水泥电阻(供应10w水泥电阻)
公司名称	太仓市天利电子有限公司
价格	1.00/K
规格参数	品牌: 型号:供应10w水泥电阻 种类:水泥
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市新华西路88号
联系电话	86 0512 18913770287

产品详情

品牌	.	型号	供应10w水泥电阻
种类	水泥	性能	通用
材料	合成	制作工艺	其他
外形	方形	标称阻值	100
允许偏差	±5%	温度系数	PTC
额定功率	10 (W)	功率特性	大功率
频率特性	高频		

全系列水泥电阻

项目号	特性	参数	试验条件
7.4	耐电压	应无击穿或飞弧现象	包箔法,施加电压见表三, 1min
7.5	短时耐电压	$r \pm (5\%r+0.1)$	3500v、 60s或5000v、 10s (1w r 5.6m)
7.6	过载	$r \pm (0.5\%r+0.05)$	ri81: 2.5倍额定电压 , (5s+45s) ×
7.7	可焊性	沾锡面积不小于95%	260 ± 5 、 2 ± 0.5s
8.1	引出端强度	$r \pm (0.5\%r+0.05)$	拉力 : 10n、 10 ± 1s 弯曲 : 2 × 900 扭转 : 2 × 1800
8.2	耐焊接热	$r \pm (0.5\%r+0.05)$	260 ± 5 , 10 ± 1s
8.3	温度快速 变化	$r \pm (0.5\%r+0.05)$	-55 ± 3 、 30min; 155 ± 3 、 30min 5次循环
8.4	振动	$r \pm (0.5\%r+0.05)$	10hz ~ 500hz、 0.75mm或98m/s ² 、 6h
8.5	绝缘电阻	绝缘阻值 1g	v形块法,500 ± 50v、 1min
8.6	断续过负荷	$r \pm (1.5\%r+0.1)$	2.5倍额定电压 通1s、 断25s 1000次

8.7	电阻温度系数	$tcr \pm 200ppm/$	高于室温100 、恒温30 ~ 40min
8.8	耐久性	$r \pm (1.5\%r+0.1)$	70 ± 2 、 1000h , 额定直流电压.
8.9	气候顺序	$r \pm (1.5\%r+0.1)$	干热 : 155 ± 2 16h 循环湿热(第一个循环) : 55 24h 寒冷 : -55 ± 3 2h 低气压 : 15 ~ 35 , 8.5kpa ± 2kpa 1h 循环湿热(其余循环) : 5个循环 直流负荷 : 额定电压 1min
8.10	稳态湿热	$r \pm (1.5\%r+0.1)$	40 ± 2 、 90 ~ 95%rh、 56天
8.11	上限类别温度耐久性	$r \pm (1.5\%r+0.1)$	155 ± 2 、 1000h