

工地自动洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价

产品名称	工地自动洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZHYT-0039 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

工地自动洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039厂家报价

工地自动洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039产品的功能和特性介绍，工地洗车机厂家的设置技术人员详细介绍工地洗车机产品。

工地自动洗车机、工地清洗轮机、工地洗车台、建筑工地运输车辆清洗设备产品特点：可自动完成清洗、排泥工作，清洗水可循环使用，连续工作时只需补充少量水，就能节约大量水资源。

工地洗车机这种针对工地运输车辆冲洗工作设计的产品非常适合建筑工地运输车辆、混凝土搅拌站、火力发电厂、采矿场等场所进出运输车辆的冲洗工作。完成了无粉尘污染的优良工程。该设备设置运输方便，需要在各种工地频繁迁移。

- 1.自动排泥(可选)
- 2.设置简单，操作方便
- 3.独特的造型，经典的设计
- 4.专业清洗工程运输车辆
- 5.循环水，节约大量水资源
- 6.适应不同岗位，迁移方便
- 7.有效根除大型工程运输车辆对市区道路造成的环境问题。

工地洗车机有两个特别的优点

工地洗车机的两个特殊优点之一是车辆快速脱水。

车辆必须在洗车机洗后立即出发，洗过的车辆可能会从现场排出泥水造成污染。

为了解决这个问题，我们在产品发货前在洗车机上设计了快速脱水功能。

洗过的车辆在离开工地前几乎没有水滴，达到流水现象，减少路面污染。

工地洗车机的两个特殊优点是逐步清洗和节约用水。一般来说洗车机的清洗时整个洗车机一起流水，由于洗车机很长，所以在洗车中车辆需要在洗车机的前部慢慢前进的水不会溅到车上，是浪费。

因此，采用逐步放水控制，可以首先解决水资源浪费的问题，同时减少蓄水池，降低使用成本。

工地洗车机的产品分类：

根据应用，分为工程车辆的涡轮清洗、建筑工地的涡轮清洗，前者主要应用各种水泥罐车、泥浆车、工程车等易引起城市环境问题的车辆清洗，后者主要应用于一般建筑工地，用于清洗各种运输车辆设备，前者由有关部门规定，应当采用根据产品的外形和设置分为平面型涡轮、坑型涡轮。

施工现场洗车机的操作说明：

洗汽轮机输电后，打开配电盘的开关，设备的状态变为自动模式，车辆进出洗车场，不需要手动操作。

洗车的流程是，车辆进入洗车台，涡轮机自动感知放水，车辆从洗车台出来，放水停止。

工地洗车机如果长期不使用的话，一定要注意关闭电源。

工地洗车机的设置方法：

值班人员配置：根据工地运输车辆的进出情况，配置2名以上的专职人员，主要从事从工地出来的材料运输车辆的清洗。

工地洗车机的运行条件：

1.环境温度：0~40

2.环境湿度百分比：95%

3、海拔直角度：2000m以下

4、环境条件：适用于箱体内的设置，不适用于发生火灾、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

工地洗车机厂家郑鸿运泰技术人员共享工地洗车机产品的优势和功能介绍

工地自动洗车机、洗车机、洗车台产品优势：

1.全自动运转，人不操作，效率高，避免旧洗车槽被人工清洗，效率低

2.车辆冲洗用水可回流循环使用，水资源利用率高，避免水资源浪费；

3.工地洗车机占地面积小，老洗车槽清洗设施占地面积大，直接避免了工地狭小而无法安装工地；

- 4.清洗时间短，平均每小时可清洗60多辆汽车，清洗时间可自行设定，避免了人工清洗时间长的问题。
- 5.避免了清洗强度大、清洗彻底、运行成本低、人工清洗不完善、运行成本高的问题。