

钢结构防火涂料 云南洲颺防火 昆明室外厚型钢结构防火涂料价格

产品名称	钢结构防火涂料 云南洲颺防火 昆明室外厚型钢结构防火涂料价格
公司名称	云南洲颺防火工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城A9-20号
联系电话	13708848848

产品详情

防火涂料施工规范：

刮涂法：使用金属或非金属，如硬胶皮片、玻璃钢、牛角等用手工涂刮，用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。辊涂法：辊子是一个直径不大的空心圆柱，室外厚型钢结构防火涂料施工报价，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，昆明室外厚型钢结构防火涂料价格，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

防火涂料施工环境要求：

- 1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度。
- 2.要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。
- 3.建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
- 4.要求施工现场环境温度5-38℃，钢结构防火涂料，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。
- 5.如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性涂料加以保护。6.

未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

防火涂料的防火原理大致可归纳为以下几点：

、防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。

、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。

、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不烧或燃烧速度减慢。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。对于室内外超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料施工，隧道、混凝土、电缆、有机无机防火涂料施工，室外厚型钢结构防火涂料施工工艺，防火包、阻燃液等工业工程涂料施工具有丰富的实战经验，既可一体化承接，又可单项承接。

钢结构防火涂料-云南洲颺防火-昆明室外厚型钢结构防火涂料价格由云南洲颺防火工程有限公司提供。云南洲颺防火工程有限公司（ynzbfh.tz1288.com）为客户提供“防火涂料工程”等业务，公司拥有“防火涂料工程”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：周总。