

赛丰空调 正压送风口用途 重庆正压送风口

产品名称	赛丰空调 正压送风口用途 重庆正压送风口
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

正压送风口

送风阀也叫正压送风阀，通俗的说就是着火时，产生大量的烟，这时，没着火的地方就要送风，使气压升高，这样风向始终是往低压（就是着火点）刮的，烟雾不会渗进来而引起人员窒息，以保证安全。

第四个问题，防火阀一般安装在风管穿越防火墙处（包括你说的送风管路），起火灾关断作用，作用温度一般采用70℃，平时呈开启状态。火灾时当烟火的温度达到70℃时，易熔片就会熔断，防火阀关闭，从而切断烟火的通路，避免形成类似烟囱效应

正压送风口在做事的一代，正负纵令把外界的氛围状态通畅的送到室内环境中。此类当在一个日常生活还是生儿育女场子中变异了火警的情况下，众人通过这种制品不仅仅本当保准楼道中的气氛状态通商，更何况在一个拥有浓烟要么的半空中中，正压送风口联动，这种正压送风口还本当透过空气状态通商来兑开这些有害有毒空气，不至于使被困人们被毒气所闷气，有实益众人在火警中逃生。

正压送风口是用于发生火灾时加压送风，通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，正压送风口用途，保证烟气不会在这个区域蔓延，正压送风口应用，而给人逃生的空间的。

当温度高于280℃时人已无逃生可能性，重庆正压送风口，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。赛丰空调(图)-正压送风口用途-重庆正压送风口由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsft.tz1288.com）为客户提供“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”等业务，公司拥有“赛丰空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。