

滁州热镀锌护栏板 锦泽护栏板厂 二波热镀锌护栏板电话

产品名称	滁州热镀锌护栏板 锦泽护栏板厂 二波热镀锌护栏板电话
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，要先测量两桥间距，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。波形护栏系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，二波热镀锌护栏板电话，并迫使客，减少事故造成的损失

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形梁护栏计算热镀锌护栏板

系统原理：

1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构

波形护栏材质：钢板经防腐处理。

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，热镀锌护栏板生产厂家，厚度：3MM、4MM。

1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米

。一公里3MM厚的重12.3吨，公路热镀锌护栏板厂家，4MM厚的重16.388吨。

波形梁钢护栏由两个波形梁、钢护栏板和设置在两个护栏之间的两个护栏柱组成，两个护栏柱夹在两个波形钢护栏板之间。正常运行的道路上，波形护栏孔的钢柱使用的插头可以方便地插进开口套中，起到隔离和保护作用

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速高速公路为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，用于专用公路。

具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，滁州热镀锌护栏板，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换

滁州热镀锌护栏板-锦泽护栏板厂-二波热镀锌护栏板电话由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司（www.jinzehulan8.cn）还是从事国道单面钢护栏，高速防撞护栏安装队伍，SS级SA级三波护栏的厂家，欢迎来电咨询。