

鹰潭无塔供水 无塔供水器 昌发不锈钢罐

产品名称	鹰潭无塔供水 无塔供水器 昌发不锈钢罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢保温水箱的制作技巧

- 1、对于用户朋友定制水箱时，一定要安装客户提供的图纸要求和尺寸制作。
- 2、不锈钢保温水箱焊接完毕一定要仔细检查，并先用油试验有无漏油现象，水箱内各种拉筋及内支架不得有松动，焊接各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。
- 3、水箱焊缝一定要饱满，水箱外板一定要美观，光洁，焊接表面要美观、光滑、无焊瘤、无气孔、无夹渣、无裂痕，焊接口不能有凹凸裂、板与拉筋分离现象，不得有锋利边割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到各项要求；
- 4、不锈钢保温水箱的底部平底板应保持平整，变形度满足水箱要求。
- 5、水箱顶部及人孔都必须满焊，人孔应开在侧面靠边的部分，不要开在水箱的中间，人孔一般要有扣拴或上锁的装置，以免发生小孩进入的事情。
- 6、水箱的连接口的焊接都必须认真焊接，接口部分要焊好，同时一定要多多比对，保持垂直，无塔供水压力罐，倾斜度至少不大于1。

无塔供水相比蓄水池有什么优势

1、无塔供水设备投资小

无需修建蓄水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网一次供水压力，加压泵选型可以减小，设备投资减少。

2、卫生无污染

供水系统从自来水管网至用户水龙头为全密封结构，污染物不会进入系统;水体不与空气直接接触，过流部件采用食品级不锈钢制作;无二次污染机会，环保卫生。

3、节能效果显著

设备直接与自来水管网串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压;用水低峰期，设备甚至不需运行，节能效果显著，与传统给水设备比，节能达30%-90%。

4、节约水资源

不用定期清洗，不浪费水资源和人力资源，节约维护费用。

5、占地面积小

不需要修建蓄水池或水箱，不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，无塔供水器，可以利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地资源的要求。

6、运行费用低

由于加压泵(潜水泵)的选型较小，而且可采用多泵关联供水，在用水低峰期直接利用城市一次供水压力供水，设备不需启泵，因此，设备运行过程中能耗非常低，降低了运行成本。

不锈钢水箱设计施工方案

1、在施工前，不锈钢消防水箱应仔细地掌握施工方案及相关技术参数，对水箱施工图应与水箱结构、基本建筑图纸、施工情况进行核对。该工艺对水箱、施工及验收标准、施工方案等，吉安无塔供水，达到了完善的验收标准。

2、在不锈钢消防水箱施工前，应确认并实施施工现场的供电。在建设期间，需要与建设单位协商用电。施工电气安全应予以重视，并应满足施工需要。

3、不锈钢消防水箱施工现场应有序，维护良好的工作环境，并具有干燥通风的工作环境。

4、不锈钢水箱下的条形或矩形基础应符合图纸和安装要求，高度不应小于300mm，所有基础高度的误差不应大于5毫米。严格控制误差范围。

5、对不锈钢水箱施工现场的管理，应进行专项工程监理，负责施工队的管理，并对水罐的质量进行全程监督，并负责施工中出现的问题。

鹰潭无塔供水-无塔供水器-昌发不锈钢罐(诚信商家)由南昌昌发不锈钢有限公司提供。鹰潭无塔供水-无塔供水器-昌发不锈钢罐(诚信商家)是南昌昌发不锈钢有限公司(www.nccfbxg.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。