

不锈钢水箱制作 江西不锈钢水箱 昌发不锈钢罐

产品名称	不锈钢水箱制作 江西不锈钢水箱 昌发不锈钢罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢水箱设计施工方案

- 1、在施工前，不锈钢消防水箱应仔细地掌握施工方案及相关技术参数，对水箱施工图应与水箱结构、基本建筑图纸、施工情况进行核对。该工艺对水箱、施工及验收标准、施工方案等，不锈钢水箱制作，达到了完善的验收标准。
- 2、在不锈钢消防水箱施工前，应确认并实施施工现场的供电。在建设期间，需要与建设单位协商用电。施工电气安全应予以重视，并应满足施工需要。
- 3、不锈钢消防水箱施工现场应有序，维护良好的工作环境，并具有干燥通风的工作环境。
- 4、不锈钢水箱下的条形或矩形基础应符合图纸和安装要求，高度不应小于300mm，所有基础高度的误差不应大于5毫米。严格控制误差范围。
- 5、对不锈钢水箱施工现场的管理，应进行专项工程监理，负责施工队的管理，并对水罐的质量进行全程监督，并负责施工中出现的各种问题。

不锈钢水箱安装方法：

- 1，这种系列的水箱一般可以安装在屋顶上。2T以下的水箱不需要有自己的地基。3T以上的立式水箱是自己的基础。水箱就位后，可根据连接孔的大小使用。立式（平底）水箱的底部可以覆盖一层细砂，使底部接触均匀。水平水箱和3t以下立式水箱均设脚手架。脚手架安装时，应将脚手架垫平。
- 2，不锈钢水箱生产，排污口可以用来清除污物。可与污水排放口连接，加工不锈钢水箱，安装螺纹塞就地排放污水，用户可根据情况自行处理。
- 3，当水箱排气和浮阀失效时，溢流喷嘴可用于溢流。可用于污水排放和就地排水。4。底部带孔法兰的立式（平底）水箱，可采用金属丝、壁或在底座处膨胀大螺丝拧紧固定。5。浮球阀应定期检查（通常从

1月到3月)。如果发现有问題，应及时修理。

无塔供水相比蓄水池有什么优势

1、无塔供水设备投资小

无需修建蓄水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网一次供水压力，加压泵选型可以减小，设备投资减少。

2、卫生无污染

供水系统从自来水管网至用户水龙头为全密封结构，污染物不会进入系统；水体不与空气直接接触，过流部件采用食品级不锈钢制作；无二次污染机会，环保卫生。

3、节能效果显著

设备直接与自来水管网串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压；用水低峰期，设备甚至不需运行，节能效果显著，与传统给水设备比，抚州不锈钢水箱，节能达30%-90%。

4、节约水资源

不用定期清洗，不浪费水资源和人力资源，节约维护费用。

5、占地面积小

不需要修建蓄水池或水箱，不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，可以充分利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地资源的要求。

6、运行费用低

由于加压泵(潜水泵)的选型较小，而且可采用多泵关联供水，在用水低峰期直接利用城市一次供水压力供水，设备不需启泵，因此，设备运行过程中能耗非常低，降低了运行成本。

不锈钢水箱制作-江西不锈钢水箱-昌发不锈钢罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司(www.nccfbxg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！