

静安石墨转子 鲁星碳素 石墨转子除气机

产品名称	静安石墨转子 鲁星碳素 石墨转子除气机
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

鲁星碳素石墨转子在铝合金精炼中起的作用

除气旋转精炼常用的方式是除气精炼和喷粉精炼，原理是向炉底通入惰性气体或者精炼剂，精炼剂很轻，铝液除气机石墨转子那卖，惰性气体或者精炼剂从炉底喷出开始上升，上升过程带走铝液中的氢和浮渣，从而达到净化铝液的目的。除气精炼用到的除气机通过电机带动法兰盘，法兰盘与石墨转子连接转动。一般的石墨转子寿命比较短，容易腐蚀断裂，对此，铝液除气机石墨转子，石墨转子在高温高压下浸入一种介质，再烧结固化，青浦石墨转子，提高其使用寿命，这类石墨主要依靠进口，成本高。

鲁星石墨转子带你了解涂层处理技术

一个完整的涂层体系应包括以下三层：

氧阻挡层：氧阻挡层能阻止氧气向石墨基体材料内部渗入，是涂层质量好坏的关键。

目前常用的阻挡层材料主要是 SiC 和 Si₃N₄，主要是由于它们在高温下具有较低的膨胀系数和良好的能力，被认为是良的氧阻挡层材料。

密封层：为防止氧气通过外部涂层中的裂纹接触石墨基体材料，通常都在外涂层的内部加一层玻璃态的

密封层，当氧气通过裂纹接触密封层时，密封层迅速氧化，同时发生体积膨胀，能够填充整个裂纹。

目前使用的密封层体系是 SiC/SiO₂ 化涂层，玻璃态的 SiO₂ 能愈合涂层中的裂纹，SiC 与石墨基体材料具有很好的物理化学相容性，SiC/SiO₂ 涂层理想的使用温度是 1650 以下，在更高的温度下通常采用硅金属高温玻璃。

石墨转子的设计及订货：由于每条铸造或铸轧生产线上所使用的石墨转子规格不尽相同。首先，由客户提供原设计图纸和填写完整的石墨转子现场使用环境调查表；然后，根据图纸结合石墨转子转速、旋转方向及其与铝液面的相对位置进行技术分析，提出合适的耐冲刷耐氧化处理方案。购物须知 注意事项1、为什么选择我们？正规生产厂家，石墨转子除气机，源头供应商，选材优良，努力为客户降低成本。2、能否拿样品？可以的。您可以和客服说明尺寸、材质、数量等具体要求。3、质量好吗？

16年生产经验，匠心打磨，请放心购买。4、如何包装？木箱包装，或者其它符合长途运输无污染的包装方式，防止运输途中损坏产品。5、可以发特定快递或物流么？

可以。请提前通知我们。6、如何开13%票？提交贵司资料给客服即可。

静安石墨转子-鲁星碳素-石墨转子除气机由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂（www.luxingtansu.com）在非金属材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁星碳素一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。