

# 混凝土双t平板供应 邢台混凝土双t平板 恒旗建材

产品名称	混凝土双t平板供应 邢台混凝土双t平板 恒旗建材
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

## 产品详情

混凝土屋面板是由胶凝材料、水和粗、细骨料按恰当份额合作、拌制成拌合物，经必定时间硬化而成的人造石材

一般混凝土屋面板（简称为混凝土屋面板）是由水泥、砂、石和水所构成，别的还常参加适当的掺合料和外加剂。在混凝土屋面板中，砂、石起骨架效果，混凝土双t平板供应，称为骨料；水泥与水形成水泥浆，水泥浆包裹在骨料表面并填充其空地。在硬化前，水泥浆起光滑效果，赋予拌合物必定的和易性，便于施工。水泥浆硬化后，则将骨料胶结为一个坚实的全体。这就是我们为您供给的建议，若是您有这方面的需求，请和我们联络，我们为您提供质优价廉的双T板。

钢筋混凝土屋面板（简称RC），是经由水泥、粒料级配、加水拌和而成混凝土屋面板，在其中参加一些抗拉钢筋，在通过一段时间的维护，到达建筑设计所需的强度。它应该是人类最早开发运用的复合型材料之一。

钢筋和混凝土屋面板是两种全然不同的建筑材料，钢筋的比严重，不只能够接受压力，也能够接受张力；下面双T板厂家来给大家说说现浇预应力混凝土空心楼板施工多种方案来进行比较。可是，它的造价高，保温功能很差。而混凝土屋面板的比重对比小，它能接受压力，但不能接受张力；它的报价对比廉价，可是却不巩固。而钢筋混凝土屋面板的诞生，处理了这两者的缺点问题，混凝土双t平板销售，而且保留了它们原来的长处，使得钢筋混凝土屋面板变成现代建筑物缔造的材料。

### 双T板厂家浅谈现浇预应力混凝土空心楼板施工方案

1.传统框架梁或井字梁方案.梁高需做到跨度的1/8~1/15.这种做法的结构部分特别是梁会占用一部分层高

，由于规划部门对本工程总体高度有严格限制，采用这种做法不合适，况且这种做法会增加竖向受力构件的自由长度，对受力不利。

2.普通混凝土平板方案.板厚需做到板跨的 $1/40\sim 1/35$ ，且跨度受到限制，一般不超过7m.随着跨度的增加，需要增加板厚来解决刚度问题，结果造成自重增加，对结构受力不利。

3.非预应力空心楼板体系.板厚需做到板跨的 $1/30\sim 1/35$ .采用空心楼板技术，折算板厚有所降低，但随着跨度的增加，存在同普通混凝土平板一样的问题。

4.现浇预应力平板方案.预应力混凝土单向板板厚可取为跨度的 $1/45\sim 1/40$ ，适用跨度一般不超过10m.跨度如继续增加，为了满足构造要求，板厚度降不下来，相应的自重增加，预应力筋和普通钢筋用量增加，造价提高，体现不出预应力技术的优越性。

5.SP板方案.采用SP板可以解决跨度大的问题，但目前成批生产的SP板跨度小于19.5m.本工程周围建筑密集，施工场地狭小，不允许大型施工机械通过，SP板方案不合适。

### 双T板与钢结构对比

使用寿命：因双T板的材料是钢筋混凝土制成，他的使用寿命在50年（可重复使用）。钢结构的使用寿命为15年，混凝土双t平板厂家，其间还要不断维修、防火材料成本高、容易漏雨，因为修还要停工，会造成很多生产上的不便和造价的提高。

成本：钢筋混凝土结构和全钢架厂房的造价相比，钢筋混凝土的造价要明显低，邢台混凝土双t平板，这也是这几年双T板盛行的原因。双T板是一次性投资，只需隔8—10年做一次防水，再无其他再增造价。全钢结构本身造价高，使用年限短，中间每隔3年就需要维护，维护费用高。双T板作屋面减少建筑物的梁柱,简化建筑结构,安装方便,运输至现场直接吊装，前期制作模式化，一般从制作到吊装不超过7天即可，大大缩短工期,因此可以降低工程综合造价。

混凝土双t平板供应-邢台混凝土双t平板-恒旗建材(查看)由涿州市恒旗建材有限公司提供。混凝土双t平板供应-邢台混凝土双t平板-恒旗建材(查看)是涿州市恒旗建材有限公司（[www.hengqisp.com](http://www.hengqisp.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：胡经理。事实上，预制与现浇结构体系各有自身的特点，会或多或少地影响结构的平面布置、层高稳定性和静力体系等等。