行星差动减速器 张家港减速器 协全电气科技

产品名称	行星差动减速器 张家港减速器 协全电气科技
公司名称	上海协全电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区秋实路688号
联系电话	18721148941

产品详情

精密行星减速机采用20CrMnTi渗碳淬火和磨齿具有体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低、输出扭矩大,速比大、、性能安全的特点。兼具功率分流、多齿啮合独用的特性。是一种具有广泛通用性的新型减速机。输入功率可达104kW。适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、、仪器仪表、汽车、船舶、和航空航天等工业部门行星系列新品种WGN定轴传动减速器、WN子母齿轮传动减速器、弹性均载少齿差减速器。

- 1.减速机齿轮传动圆周速度不超过10米/秒。
- 2.输入轴转速不高于1500转/分。
- 3.减速机工作环境温度-40 -+45 。
- 4.减速机可用于正、反两向运转。

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域,欢迎新老客户来电咨询!

行星减速机一般是通过把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过行星减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,行星减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,这个是常识性的问题,就不多讲了,行星齿轮传动减速器,普通的行星减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。级数:行星齿轮的套数.由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要2套或者3套来满足用户较大的传动比的要求.由于增加了行星齿轮的数量,所以2级

或3级行星减速机的长度会有所增加,行星差动减速器,效率会有所下降。回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输入端产生额定扭矩+-2%扭矩时,行星减速机输入端有一个微小的角位移,此角位移就是回程间隙.单位是"分",就是一度的六十分之一.也有人称之为背隙.

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域,欢迎新老客户来电咨询!

越来越多的行业用到精密行星减速机,主要是因为主要作用是增大输出扭矩和降低输出转速,且刚好能满足对减速机体积小出力大,张家港减速器,转动和工作中寿命长,安全系数大的要求,更能防所有灰尘和雨淋。但是时间久的话,精密行星减速机内部腔体的压力就会增大,有什么方法能解决这样的问题?

减少精密行星减速机内部腔体内的润滑脂,行星减速器齿轮,但这影响了长期运转和寿命。润滑脂在运转一段时间后不断向四周移动,使得太阳轮和行星轮上润滑脂,其结果导致在高速运转时承载能力下降,就时额定输出扭矩下降。还有一种方法就是精密行星减速机内部的高压气体派到外边来。但要保证安全性,及按环保要求不能有油,油圬,油雾等派出到外部。

减少精密行星减速机内部的压力方法就讲到这里,如果您了解更多关于精密行星减速机的新闻资讯 ,或者有需求,您可以联系我们的客服人员,也可以关注我们的网站,感谢您的观看,我们下期再见。

行星差动减速器-张家港减速器-协全电气科技由上海协全电气科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。上海协全电气科技有限公司(www.setontw.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!