

D40型桥梁伸缩缝施工及安装

产品名称	D40型桥梁伸缩缝施工及安装
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝的转运、吊装：

- 1、桥梁伸缩缝一般采用裸装,吊装时按伸缩装置的上吊位置(吊装位置一般在距端头约为总长1/3处)进行吊装转运。
- 2、吊装中轻拿轻放,谨防碰撞、倾斜和扭曲。
- 3、用铁丝或钢丝绳将伸缩装置固定在车上,捆扎处用麻袋条垫好,避免运输过程中碰坏伸缩装置或使其变形。
- 4、用篷布将伸缩装置盖好,避免在运输过程中阳光直接暴晒,雨淋雪浸,并保持伸缩装置的清洁。
- 5、不能与其他有害物质相接触,注意防火。

桥梁伸缩缝的储存：

- 1、桥梁伸缩缝运到现场后储存,建议放置于仓库(工棚)内储存,并放置在少高于地面的支撑物上。
- 2、若不能放置于仓库(工棚)内,用篷布将伸缩装置盖好,避免阳光直接暴晒及雨淋雪浸,并保持伸缩装置的清洁。
- 3、桥梁伸缩缝储存,应远离热源1米以上,严禁与酸、碱、油类、有机溶剂等接触,不得受到碰撞及影响正常施工。

桥梁伸缩缝的检查和维护：

- 1、结合公路桥梁的日常养护工作,经常清扫橡胶密封带中积存的泥沙、石屑等杂物,防止影响伸缩装置受

力时的自由伸缩及损坏密封带,造成漏水。如有损坏应及时更换。

2、经常检查型钢与桥面铺装连接处是否有损坏、裂缝、渗漏现象,一经发现应及时修补,以免影响伸缩装置与梁、板间锚固强度。

3、定期进行防锈处理以确保桥梁伸缩缝的正常使用和较好的耐久性和可靠性。

伸缩缝属于桥梁用品，只有在建桥或者修桥的时候才能用的上，如果从网上寻找客户，那就相当困难了，因为你很难知道哪里需要施工，当新闻报道的施工很多都是施工完成的，也就是信息的及时性不强，我们该如何做好呢？那只能想办法让客户找我们。随着互联网的发展，人们在网上购物变得普遍，很多人买东西都愿意百度一下，百度也是国内大的搜索引擎，想要获得效益就必须了解客户搜索习惯，争取在网上撒大网来钓鱼，很多人的搜索习惯不同，我们要了解客户的心理，有的人搜生产产品的厂家、有的关注价格、有的直接搜产品，还有很多人会加上当地的地域名进行搜索，跟大家说句实话，这个橡胶深加工产品衡水

是生产基地，众友工程橡胶也坐落于此，买[伸缩缝](#)

您还得大部分在衡水选。了解各类不同的搜索习惯，客户找到你了再就是价格问题了，我们是生产型企业，所以价格跟质量都可以说是合理的，让您买到的产品，这样我们就基本完成了一次网上贸易。

这种价值活动就像机器的各个零部件，在企业的各项制度下循环运转，必须遵守游戏规则，否则就会造成不公、低效，损失企业的利益。不管企业内部价值链的哪个环节，规则是位的，这种规则建立在维护集团利益之上，建立在尊重人性的基础之上，绝不能以权谋私，把私人情面凌驾于规则之上，搞拉帮结派，侵占企业和集体利益。企业对内部价值链的态度是，在和谐关系下，要强调规则，一视同仁，这时候，结果比过程重要。规则和结果对应，而关系与过程对应。企业内部只有以良好的结果为重，注重结果，才能从另一方面压制关系，防止腐败，避免企业价值流失。

Z型伸缩缝厂家企业是规则的守护者，必须按规则来评判和处理问题，绝非是人情关系。企业良好结果的达成建立在规则遵守的基础上，而那些形式主义、偷梁换柱的计谋和偏袒的人情关系不能导致有效的结果。企业必须站在大局的立场上，高举规则的旗帜，维护规则的严肃性。