

电动液压千斤顶订制 济宁电动液压千斤顶 格恩液压零中间商

产品名称	电动液压千斤顶订制 济宁电动液压千斤顶 格恩液压零中间商
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

产品详情

格恩生产的320吨液压千斤顶广泛使用在电力维护，桥梁维修，重物顶升，静力压桩，基础沉降，济宁电动液压千斤顶，桥梁及船舶修造，特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。格恩产品广泛应用于冶金、化工、机床轻工机械、工程车辆等行业，为满足各行业的要求，本公司承接液压成套系统、液压机械的设备和制造。我厂技术力量雄厚，检测设备齐全，产品质量稳定可靠，优良的售后服务一定能满足各界朋友的需求。

液压千斤顶的保护办法有哪些呢？今日，咱们就一一来向咱们解说一下。1、工作中油箱的液面应一直保持在油标的基地线上，以防油泵吸空。加油时，运用滤油网滤去新油中杂质。常常运用时，每两个月清洁一次滤油器，半年清洁一次油箱，一起更换新油。2、液压千斤顶油泵正常工作温度为10℃-50℃。油温过高，需采纳冷却办法或停泵，油温过低时，需采纳加温办法或低压运转来进步油温。3、电机起运前，需将换向阀换至中半位。点动数次，以防高压泵吸空，电动液压千斤顶订制，空气扫除后方可运用。4、电动油泵出厂时调定的工作压力不得恣意进步。5、高压胶管出厂时，均通过额定压力1.25倍的耐压实验。因为胶质的老化，用户长期运用时，电动液压千斤顶商家，应留意定时查看，半年查看一次。当查看做耐压实验时，电动液压千斤顶价格，发作渗漏，凸起或爆情况下，有必要更换。运用时，应防止打折和呈现急弯，一起不行离胶管太近，以防爆甩起伤人。

液压千斤顶在生活中较为常见，在很多的顶升作业中都会有它的身影，小小的身子可以举起人们难以搬动的重物。液压千斤顶是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，有时候缸体会会有空气，无法正常使用，出现顶升后又下降的情况。那么该怎么解决呢？

这种情况的发生通常是由于液压千斤顶没有得到妥善的保管，长时间不维护保养造成的。出现这种情况使用者可以在千斤顶背面找到一个橡胶的塞子，可用螺丝刀将其敲出，在敲出的同时气体也就会排出，然后将橡胶的塞子重新按回去即可。

虽然这个问题处理起来很简单，但是小编要提醒大家，液压千斤顶属于一种特种设备类工具，在使用前要根据重物的自重选择合适的吨位型号，同时也要对产品说明书进行了解，有明确的操作和保养流程。

电动液压千斤顶定制-济宁电动液压千斤顶-格恩液压零中间商由德州格恩液压机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州格恩液压机械有限公司（www.dzgeyy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!