

白色PPR管件 烁云 白色PPR管件厂家报价

产品名称	白色PPR管件 烁云 白色PPR管件厂家报价
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

PPR热水管

全国热销PPR热水管冷水管环保卫生整洁大方

PPR热水管一般用做暖气连接管，白色PPR管件厂家报价，也可用于热水器的热水管路，由于其耐高温、高压而常用做家装用管；PPR是丙烯和乙烯的无规共聚物，PP-R管材是由PP-R树脂经挤出成型而成。

PPR是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯，其结构特点是PE分子无规则的连接在PP分子当中，分子量从30万~80万不等。利用PPR原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材，是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品。它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域，已在塑料管材市场占据一席之地，是公认的绿色环保产品。但近几年的市场运行，上述PPR塑料管材质量问题分析举例又发现PPR管材市场出现了不少问题，这些问题在很大程度上制约了PPR管材的良性发展。

PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。近几年，随着建筑业、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场需求的不断加大，中国PPR管材行业呈现出了高速发展态势。

特点：1、卫生、安全：由PP-R管材及管件构成的管路系统各部分可做到完全安全，卫生指标符合GB/T17219标准要求。

2、不锈蚀：可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。

- 3、耐磨损、不结垢：PP-R管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
- 4、减小振动和噪声：PP-R管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 5、防冻裂：PP-R材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 6、防结露，热损失少：PP-R材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 7、防电腐蚀：PP-R材料为不良导体，可避免产生电腐蚀现象。
- 8、安装简单：重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
- 9、管件截面积大：PP-R管件内径比相连接的管材内径略大，可保证流体在管件部位不增大流动阻力。
- 10、可回收：PP-R管材、管件可回收再利用。
- 11、使用寿命长：管道系统在规定的使用条件下寿命达长久。

能够承受很高的压力和高温液体;高层次的应变能力;多功能性 - 各种条件，无论是在生活热水供应和污水处理系统中使用的管道

适用于：冷热饮用水管系统、工业流体输送系统、海边设施中给养管道系统、空调系统、农业灌溉系统、运输工具内部管道系统

注意事项：PPR热水管可以代替冷水管，但PPR冷水管不能代替热水管。PPR管使用室温在10°以下时会加大PPR管的脆度，其次PPR水管内存水的温度不能低于0°，否则水结冰容易裂管。购买时注意区分冷热水管。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。

公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，白色PPR管件，欢迎各位前来咨询。

供应双色家装PPR管 价格量好全国发货

铝塑管和ppr管有什么区别

第一，从应用范围而言。ppr管被人们运用的更为广泛一些，很多的生产厂家也以生产ppr管道为主，它占据了管道产业的大半江山，成为人们至受欢迎的管道产品之一。

第二，从连接方式而言。铝塑管和ppr管相比前者更为简单方便一些，而后者较为复杂。因为前者采用的是物理连接方式，就安全性和可靠程度而言都是非常高的;而后者采用的是比较难的工艺，如处理不当，可能影响管道的性能。

第三，从耐高温性来看。铝塑管和ppr管相比可能差距不大，但是前者更为好一些。虽然ppr管的耐高温性也是不错的，但是它的温度设定比铝塑管低一些，至高温只有95度，如果长期当作热水管使用的话，可能还是铝塑管比较合适一些。

第四，从造价来看。铝塑管和PPR管相比后者就有大优势了，它一直以价格适中获得人们的关注，并且材料环保使用效果也不错。而铝塑管的造价就比较高了，可能一般人不会去选择它。现代人是注重实惠的，可能就实惠这点而言，ppr管略胜一筹。

第五，从密封性来看。铝塑管和ppr管相比后者采用的是热熔技术，不会渗透，而铝塑管采用的是接头连接，时间长了可能会有渗漏的风险。就这点而言，ppr管也是比较占优势的。

第六，从卫生方面来看。铝塑管和ppr管相比前者更不容易导致微生物滋生，对水质的污染较小;而后者则容易导致微生物的滋生，造成水质的污染。所以如果是饮用水的话，可能选择铝塑管更好一些，污染小。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，白色PPR管件厂家实力雄厚，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我司联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管系统的打压步骤?

PPR管具有节能节材、环保、耐腐蚀、不结垢、施工维修方便、使用寿命长等优点，白色PPR管件货源充足，现在广泛的应用于城乡给排水、建筑给排水、城市燃气、工业流体运输、农业灌溉等建筑业、工业、农业等领域。

下边我们来了解一下PPR管的打压步骤：

- 1、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa.
- 2、对于PPR管系统，水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行
- 3、水管试压之前，对管道应采取安全有效的固定和保护措施，但接头明露。

水压试验步骤：

- (1) 将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排除。
- (2) 充满水后，进行水密性检查。

(3) 加压宜用手动泵缓慢加压，升压时间不得小于10分钟。

(4) 升至试验压力，停止加压，稳压1小时，观察接头部位是否有漏水现象。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

白色PPR管件-烁云-白色PPR管件厂家报价由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）是一家从事“pp管材,PE管材,MPP管材,纳米管材,铜芯管材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“烁云PPR管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使烁云在冷热水系统中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！