

宜春海泡石 东风海泡石原矿 海泡石用途

产品名称	宜春海泡石 东风海泡石原矿 海泡石用途
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

纤维水镁石用于代替石棉、做保温材料和制作无机阻燃材料

(1) 纤维水镁石化学成份不同于其它石棉，物理性能相似于石棉，是代替石棉的理想材料。近两年在摩擦、密封等行业已有制品企业成功的利用纤维水镁石取代石棉生产出合格的无石棉产品，海泡石纤维，并申报了专利。另外在石棉水泥制品中也有完全和部分取代石棉的成功应用。

(2) 纤维水镁石属空心纤维，熔点高，在高温领域中一枝独秀，特别是在微孔硅酸钙的生产中有独特的用途，并是型材、干粉、糊状等保温材料的原料。

(3) 纤维水镁石是一种天然的无机阻燃材料，它不仅比近几年来国外从水中提取的氢氧化镁有更大的经济优势，而且比有机阻燃剂有更好的应用特点，在此领域，前景十分广阔。

复合硅酸盐硬质保温隔热板的制备及应用

三、产品应用

本品适用于建筑物内、外墙保温工程，

四、产品特性 本品具有以下优点：

(1)、具有优良的保温隔热性能，宜春海泡石，在常温导热系数为 $0.06w/(m \cdot K)$ ，材料容重低，有利于减轻干墙体荷载，施工性好，海泡石厂家，适合]：建筑维护结构内外保温。由于材料本身为复合硅配盐制品，直接用水泥砂浆即可粘贴在墙体上，与建筑墙体(砖混、赦剪土墙)有优良的结合性，施工方便，而且从经济件、建筑安全性、可靠性等方向都优于其他建筑材料。

(2)、本板保温技术的保温效能，gj按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决热桥对外墙保温件的影响，小于与基层墙体牢固结合，保证/Ar保温层的稳定性，不存在面层出现的疏松、主鼓现象。在抗

风比、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不致与慕底分离、脱落。

(3)、由于复合硅酸盐材料为石燃材料v因此用于内、外保温具有良好的防火性能。

(4)、本板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，且耐久性长，化学、物理稳定性高。

(5)、施工维修方便v即使施工时的气温、工人的技艺、所用材料等方面存在差异，05然能够正常地满足施工偏差，而且维护方便。

海泡石防火涂料，海泡石富含的镁、硅等属于非卤阻燃元素，这决定了它是一种不可燃矿物，

将其作为环境友好型阻燃剂或阻燃协效剂用于聚合物阻燃研究，具有潜在的应用价值。目前国内外的研究多是利用海泡石的强吸附性、催化性，并与阻燃剂结合以达到阻燃抑烟效果。对于膨胀型防火涂料，

热重分析结果表明:

海泡石能够改善膨胀炭层的结构形貌，提高炭层热稳定性和隔热效果，海泡石用途，其矿物中的不可燃成分还可以在高温时增加残余物的量，使得点燃时间延长、热释放速率峰值降低;

对于非膨胀型防火涂料，

涂层遇热时不发生膨胀，利用一层釉状的保护层使被保护物体与氧气隔绝。传统的保护层隔热性能差，

阻燃性能欠佳，而海泡石因为导热系数小，故可以弥补不足，有效抑制燃烧。

宜春海泡石-东风海泡石原矿-海泡石用途由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司(www.dfhp.com)是一家从事“海泡石产品品及保温材料加工,销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“东风海泡石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使东风海泡石在稀土及稀土制品中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!