

# 楼承板公司 盐城楼承板 天固晟鑫为您服务

产品名称	楼承板公司 盐城楼承板 天固晟鑫为您服务
公司名称	浙江天固晟鑫建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	18668060522

## 产品详情

桁架楼承板的特点：

1. 适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，盐城楼承板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
2. 压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生的结合力，使二者形成整体，使楼承板系统具有高强承载力。
3. 在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，楼承板公司，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
4. 在悬臂条件下，楼承板仅作为性模板，悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定，为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板。在施工阶段，钢筋桁架楼承板可承受施工荷载，直接铺设到梁上，楼承板安装，进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。由于完全替代了模板功能，减少了模板架设和拆卸工程，大大提高了楼板施工效率。

钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、安全、可靠的特点。目前被广泛用于多层厂房，多层、高层、超高层钢结构楼宇、各种不规则楼面、混凝土结构、高速铁路等结构和建筑领域。

钢筋桁架楼承板的安装要求

一般要求

- 1、楼承板的钢筋桁架两端和中间临时支撑处，宜保证桁架腹杆下节点和支座钢筋放置于混凝土梁模板方木或钢梁翼缘之上。每块楼承板铺设、调整就位后，钢结构中应立即将所有的腹杆下节点或支座钢筋与

钢梁焊牢。

2、根据设计图纸标记的位置，使得腹杆钢筋下节点支承在支撑的方木或钢管上。支撑立杆和水平杆的规格、间距应经过计算，支撑应满足强度和稳定性要求

楼承板公司-盐城楼承板-天固晟鑫为您服务由浙江天固晟鑫建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江天固晟鑫建筑科技有限公司（[www.zjtgsx.cn](http://www.zjtgsx.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!