

# 烘箱 标承实验仪器 台式烘箱

产品名称	烘箱 标承实验仪器 台式烘箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 烘箱安全操作规程

- 1、为了加强员工对电烘烤炉操作标准化、提高员工自我保护意识和人身安全管理，制定本操作规程。
- 2、操作电烘烤炉必须由作业长安排人员操作，其他与烘烤炉作业无关的人员禁止操作。配合操作电烘烤炉的人员必须听从作业长安排的人员安排，做到明确一人负责统一协调指挥。
- 3、准备工作：  
烘烤件需放置在烘烤车平整处，烘烤件的摆放宽度应小于炉壁内，长度应不超过烘烤车的长度。

防止烘烤车移动时烘烤件倒下伤人

例如：放在铁框内或用钢筋拦截等。

烘烤炉内切勿放置其它燃、爆及带有挥发性物品。

烘烤件放置好后，慢慢的把烘烤车送入炉内。

要求有人指挥进出烘烤车，并要注意烘烤车防止烘烤车脱轨以及烘烤件碰撞到烘烤炉壁，导致烘烤件倒下伤人以及烘烤件的损坏。烘烤车送入烘烤炉内关闭炉门，炉门升降时应注意滑道内是否有杂物以及炉门附近的电线。以防炉门升降时发生事故。

### 上海标承实验仪器 热循环烘箱介绍

热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，烘箱，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道

成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值。

## 上海标承实验仪器有限公司 对烘箱设备介绍

目前热风循环烘箱设备竞争激烈，所以生产该设备的制造企业必须创新升级，试验室烘箱，通过改进烘箱结构，合理分布热风的气流流向和流通方式，增加烘箱内热风循环过滤等措施，缩小箱体内部的温差，降低能耗，优化箱体内部的净化环境，从而突出设备优势，才能在市场上脱颖而出。热风循环烘箱采用风机循环送风方式，因为不管烘箱什么结构，风向水平还是垂直，归根到底都是热风在里面循环，风循环均匀。风源由循环送风电机带动风轮经由加热器，确保室内温度均匀性，而将热风送出，高温烘箱，再经由风道至烘箱内室，台式烘箱，当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用，所以要专业选择热风循环烘箱。

烘箱-标承实验仪器-台式烘箱由上海标承实验仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海标承实验仪器有限公司（[www.bcsy.sh.cn](http://www.bcsy.sh.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!