

高温烘箱 标承实验仪器 烘箱

产品名称	高温烘箱 标承实验仪器 烘箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

上海标承实验仪器 高温烘箱用途

本产品是一种多功能、高信赖度的节能高温烘箱，采用国际工业电炉结构设计，烘箱，材质好、强度高、保温节能效果等，试验室烘箱，性能优良，且外型美观，操作容易

标承烘箱广泛应用于加工热处理等作业上，如各类陶瓷、玻璃、琉璃、

氮化硅、纳米材料、氧化铝等烧结及脱蜡；五金塑胶模具、特殊金属等淬火、回火及热处理；丝印、电镀、金银珠宝、五金塑胶、纳米、变压器、电机、线路板、电器等烘烤脱水及老化测试；铝合金、固溶及时效热处理；碳纤维复合材料二次烧结、ED涂装及精细烘干

烘箱放置物品要求

把需干燥处理的物品放入工业烘箱内，上下四周应留存一定空间，保持工作室气流畅通，关闭箱门。

2、风门调节：根据干燥物品的潮湿情况，把工业烘箱风门调节旋钮旋到合适位置，一般旋至“z”处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意：风门的调节范围约60°角)。

3，打开工业烘箱电源及风机开关。此时电源指示灯亮，电机运转.控温仪显示经过“自检”过程后，PV屏应显示工作室测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度，高温烘箱，此时干燥箱即进入工作状态。

。

上海标承实验仪器 热风循环烘箱用途介绍

- 1.热风循环烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用，烘箱必须保持接地良好。
- 2.烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等物品，不得在烘箱旁进行洗涤、刮漆和喷漆等工作。
- 3.打开烘箱前，必须先断电。加温过程中操不得离开。4.要防止其他物件落入烘箱底部与电阻丝接触造成短路。5.烘箱在工作时不得进行清洁工作，实验室烘箱，更不得用擦拭。6.烘箱干燥箱工作前必须将通风闸门打开，以防。7.不得在烘箱内存放物品，如工具，器材零件及油料挥发物。8.非金属物品放入烘箱内加温，一定要按照工艺规程进行。

- 1.热风循环烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用，烘箱必须保持接地良好。

高温烘箱-标承实验仪器-烘箱由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）位于上海市松江区佘山工业园区强业路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前标承实验仪器在试验机中享有良好的声誉。标承实验仪器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。标承实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。