

# 菏泽花王工业管道验收规范，化工管道施工规范，压力管道安装规范

产品名称	菏泽花王工业管道验收规范，化工管道施工规范，压力管道安装规范
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 压力:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王工业管道验收规范，化工管道施工规范，压力管道安装规范在站台的适当位置应布置满足使用需要的上、下站台的台阶和坡道。库房的铁路站台应符合下列规定：站台宽度不宜小于7m。站台边缘顶面应高出轨顶面1.1m，边缘距铁路中心线的水平距离应为1.75m。站台长度应与铁路专用线装卸作业段的长度相同。站台上应设罩棚，罩棚柱边与站台边缘净距不应小于2m，檐高和挑出长度应符合铁路专用线的限界规定。在站台的适当位置应布置满足使用需要的上、下台阶和坡道。多层、高层库房应设置电梯。菏泽花王工业管道验收规范，化工管道施工规范，压力管道安装规范电梯轿厢的选择应充分利用电梯的运载能力。

库房设置电梯的数量可按下列规定计算：5t型电梯运载能力，可按34t/h计；3t型电梯运载能力，可按20t/h计；2t型电梯运载能力可按13t/h计。以铁路运输为主的冷库及港口中转冷库的电梯数量应按一次进出货吞吐量和装卸允许时间确定。全部为公路运输的冷库电梯数量应按日高峰进出货吞吐量和日低谷进出货吞吐量的平均值确定。在以铁路、水运进出货吞吐量确定电梯数量的情况下，菏泽花王工业管道验收规范，化工管道施工规范，压力管道安装规范电梯位置可兼顾日常生产和公路进出货使用的需要，不宜再另设电梯。