

阻燃镁晶板 美德建材 泰安镁晶板

产品名称	阻燃镁晶板 美德建材 泰安镁晶板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

防火板是目前市场上最为常用的材质。常用的有2种：一种是高压装饰耐火板，其优点是防火、防潮、耐磨、耐油、易清洗，而且花色品种较多；一种是玻镁防火板，外层是装饰材料，内层是矿物玻镁防火材料，可抗1500度高温，但装饰性不强。在建筑物出口通道、楼梯井和走廊等处装设防火吊顶天花板，能确保火灾时人们安全疏散，并保护人们免受蔓延火势的侵袭。

玻镁板/氧化镁板/玻镁防火板/玻镁平板/防火无机板国外应用状况?

早在20世纪30年代国外就有氯氧镁水泥产品的报道。俄罗斯以菱镁水泥为基料生产墙体材料，其形式一方面为砖制品，按最小强度7.5MPa设计生产，另一方面为砌体，砂光镁晶板，按最小抗压强度5MPa设计生产。奥地利建设了氯氧镁水泥刨花板的生产线，生产线生产的板材具有强度高，抗冲击性好和防火、隔音性能，除用作隔墙板外还可以代替模板，混凝土拆模后作贴面板用。另外，荷兰的Eitomation公司，日本的英田公司、积水化学工业公司，德国的weiler?cmbh公司、Vollrath?cmbH公司，西班牙的Herrando?IndustrialS.A公司以及意大利的VorterHydraS.R.L公司等，阻燃镁晶板，都是以生产氯氧镁板材制品为主的世界著名大企业。其成功之处在于原料稳定，配方合理，耐火镁晶板，工艺配套完整。

玻镁平板在生产中存在的问题目前全国各地生产玻镁平板存在不少问题，归纳有如下：???原材料控制严重不足：不少厂没有完整的化学分析室，泰安镁晶板，不知道氧化镁（MgO）和氯化镁（MgCl₂）的分析方法。造成生产时的产品质量完全决定于原料稳定性，因而生产出来的产品质量随机性较强，时好时坏。造成这种原因之一为我国菱镁矿本身含氧化镁成分波动大，即使同一产家的产品每一批都有区别；二为燃烧粉磨工艺不合理，无均化措施，造成同一厂同一批料中成分波动都很大；三为原料存放时间影响活性氧化镁的含量。?

??配料不科学：有些厂无科学的配料计算及计量方法，仅凭经验和料浆干稀来决定加量。干了加卤水，稀了加填料。这是造成产品不稳定和变形返卤的主要原因之一。??

??养护不规范：成型后产品养护是一个重要的环节，要有一个完整的初养护和终养护的时间、温度、湿度及方法。有许多厂的产品是由于养护不当造成产品变形的。养护时间要根据温度仔细调整，不到龄期的板材不能出厂，否则会给用户造成损失。?

??改性问题：目前玻镁平板凝材料改性共分四个方面。第一，调整凝结时间；第二，提高制品的抗水抗潮能力，即提高软化系数；第三，抗返卤方面；第四，发泡剂使其产品变轻，降低成本。许多小厂对要加入的改性剂不明白原理，道听途说，听到什么加什么。而有的改性剂被片面夸大功能。应该说所有抗返卤方法都有一个范围，返卤严重靠改性剂很难克服。???出厂含水率问题：玻镁平板使用于不同的地区，对含水率要求不一样。将含水率高的板材用在干燥地区，板材收缩严重；而将含水率低的板材用在潮湿地区，板材湿胀严重。因而生产厂应根据不同的使用地区控制不同的含水率。现在能做到这几点的厂家很少。

阻燃镁晶板-美德建材-泰安镁晶板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）是从事“玻镁板,菱镁板,玻镁风管,镁质复合材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司（www.mdmzfg.com）还是从事上海纤维增强镁质风管，北京排烟镁质风管，陕西硫酸镁镁质风管的厂家，欢迎来电咨询。