

盐城风管包覆板 铁皮风管包覆板 美德建材

产品名称	盐城风管包覆板 铁皮风管包覆板 美德建材
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁防火墙/玻镁隔墙板/亚太集团玻镁防火板/出口型玻镁防火墙板

个人见解，防火墙的一些要求：

1.根据防火规范，防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求: 构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级 墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00

2.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限 一.承重墙 耐火极限 耐火极限 普通粘土砖，混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时，370厚 10.5小时；轻质混凝土砌块 240厚 3.5小时，370厚 5.5小时 二非承重墙 普通粘土砖墙，双面抹灰 240厚 8.0小时 粘土空心砖，双面抹灰 140厚 9.0小时（注意140厚就可达到9小时，若是240厚就可以更长了）

三、柱 钢筋混凝土柱 300X300 3小时 无保护层的钢柱 - 0.25小时 有保护层的钢柱，如：用普通粘土砖作保护层 120厚 2.85小时 用C20混凝土作保护层 25厚 0.8小时 用陶粒混凝土作保护层 80厚 3.0小时

四、梁 简支钢筋混凝土梁，有保护层 20厚 1.75小时 有保护层的钢梁 用LG防火隔热涂料保护层 15厚 1.5小时 用LY防火隔热涂料保护层 20厚 2.3小时 五、板和屋顶承重构件 现浇整体式梁板，保护层 20厚 2.65小时 钢梁，钢屋架无保护层 - 0.25小时 从以上资料可以得出，若你的建筑防火等级为二级时，防火墙的耐火极限应 3.0小时（老规范是4小时），框架结构的填充墙选用 120厚的空心粘土砖墙足于满足要求。而对于混凝土柱，防排烟风管包覆板，保护层厚达到20以上就行。对于钢柱，就必须采取有效的措施来提高其耐火极限，若钢柱要防火，就必须采用防火涂料。

风管包覆板适应范围：家具，吊顶，室内隔间，简易防火及防水工程；工程用模衬板；家具衬板；室外墙体改造衬板。规格：2400x1200x(3-15)mm 特殊规格可以订做存放：防火板可以抵抗恶劣天气，但为保持使用时的干燥，建议请用户最好室内储存，组合风管包覆板，地面要求平整或垫木板。加工：防火

板可以手锯、电锯、也可用美工刀直尺划痕折断。可以用铁钉、自攻螺丝、射1钉枪或钻孔后固定。

风管包覆板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，铁皮风管包覆板，表面有较好的着色性，盐城风管包覆板，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。主要有以下几点特性：按GB8624-2006标准达到A1级不燃板材。玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，

盐城风管包覆板-铁皮风管包覆板-美德建材(诚信商家)由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)位于德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美德建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。美德建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。美德建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.mdmzfg.com)还是从事上海纤维增强镁质风管，北京排烟镁质风管，陕西硫酸镁镁质风管的厂家，欢迎来电咨询。